

CALENTADOR LEFLAM 110-066 NUEVO DISEÑO

Calentador para agua, de rápida recuperación a base de gas L.P. o natural Marca Leflam

- ◆ Interior galvanizado resistente a la corrosión o interior en acero inoxidable.
- ◆ Exterior de lámina de acero acabado con pintura electrostática horneada en polvo gris.
- ◆ En su fabricación se utiliza lámina negra de acero al carbón, o de acero inoxidable.
- ◆ Equipado con programador de encendido electrónico que proporciona seguridad para evitar falla de flama y control digital de temperatura.
- ◆ Quemador multitubular de acero inoxidable
- ◆ Superficie de calor aumentada, que hace que estos aparatos sean los más eficientes en el mercado nacional.
- ◆ Los calentadores Leflam® son ideales para utilizarse en gimnasios, hoteles, deportivos, grandes residencias, restaurantes, baños de empleados, chapoteaderos hasta de 40 m³, etc.
- ◆ Requerimiento eléctrico para operación 127 volts
- ◆ Presión hidráulica máxima de trabajo hasta 7 kg/cm², a la entrada.
- ◆ **Eficiencia térmica del 90%.**



Características

- **35% más compacto.**
- Fácil acceso para su mantenimiento.
- No requiere presión hidráulica para su funcionamiento.
- Resiste hasta 7,0 kg/cm² de presión.
- Automático con encendido electrónico.
- **Más eficiencia**
- **Más ligero**



Expertos en agua caliente y vapor

	CATALOGO 110-066ND (CD. MÉXICO A 2,200 MSNM)	CATALOGO 110-066ND (AL NIVEL DEL MAR)
DATOS TÉCNICOS		
DEPOSITO INTEGRAL EN LTS.	63	63
KCAL/HR.	46,500	65,803
LITROS/HR DT 25°C	1,860	2,632
LTS./MINUTO	31	43.8
SERVICIOS (REGADERAS 8 LTS)	6 (31/5=6)	8 (40/5= 8)
EFICIENCIA TÉRMICA	90%	90%
CONSUMO GAS LP		
M3/HR.	3.38	3.38
KG/HR.	6.92	6.92
LTS/HR.	12.35	12.35
CONSUMO GAS NATURAL		
M3/HR.	9.3	9.3
DIMENSIONES EN MM		
DIÁMETRO	650	650
ALTURA TOTAL	1,355	1,355
TOMA DE AGUA	51 (2")	51 (2")
TOMA DE GAS	13 (½)	13 (½)
SALIDA GAS QUEMADO	203 (8")	203 (8")
PESO EN KGS	162	162
REQUERIMIENTO DE GAS PARA OPERACIÓN		
PRESION DE GAS L.P.	28-33 GR/CM2	28-33 GR/CM2
PRESION DE GAS NATURAL	18-22 GR/CM2	18-22 GR/CM2

*Estos datos están basados en regaderas que tienen un consumo de 8 litros por minuto (5 lts de agua caliente y 3 lts de agua fría).



PRODUCTOS METÁLICOS MAQUILADOS
PRODUCTOS METÁLICOS MAQUILADOS S.A. DE C.V.
FERROCARRIL No. 17
FRACC. IND. ALCE BLANCO
NAUCALPAN, ESTADO DE MEXICO
CP. 53370

TELS. (55) 5358-0357, (55) 5358-7602
(55) 5357-1651, (55)5358-4249
(55) 7092-5971, (55)7092-5972

E-mail: dirventas@leflam.com, ventasleflam@gmail.com
Página web: www.leflam.com.mx