



(English)
AMP-P35 EU 16A

Certifications: CE, FCC, RoHS, UL

Functions: charging scheduling(charging delay possibility), charging limit change(A 16/13/10/8), charging statistics, charging history

Charger parameters:

Protections: overload protection, over/under voltage protection, short circuit protection, differential current protection, grounding protection, overvoltage protection, overheat protection

Connector type: Type2

Charger voltage: 3.7KW (1 x 230V), 16A

Dimensions: 400 x 320 x 110

Dimensions of the power supply itself: 210 x 100 x 60

Gross weight (with cable): 5 kg

Resistance: IP65 (provides waterproof, provides dustproof),

Operating range: from -25° to 50° (storage temperature from -40° to 80°)

Material: flame-retardant PC plastic (UL94V-0)

Color: black

Screen: 2,4"

Screen functions: current charging time, set Amps, charging delay time, charging status, error handling, charging power in V, charging power in kWh, charging power in A, charger temperature, charging plug temperature,.

Cable: 6 meters

Cable parameters: 3 x 2.5mm + 1 x 0.5mm

Kit includes: ev 3.7kw charger with 6M cable, wall mount with required studs, instructions, carrying bag.

(Polish)

AMP-P35 EU 16A

Certyfikaty: CE, FCC, RoHS, UL

Funkcje: planowanie ładowania(możliwość opóźnienie ładowania), zmiana limitu ładowania (A 16/13/10/8), statystyka ładowania, historia ładowania

Ładowarka parametry:

Zabezpieczenia: ochrona przed przeciążeniem, ochrona przed nadmiernym/zbyt niskim napięciem, ochrona przed zwarciami, zabezpieczenie różnicowo-prądowe, ochrona uziemienia, ochrona przed przepięciami, ochrona przed przegrzaniem

Typ złącza: Type2

Napięcie ładowarki: 3,7KW (1 x 230V), 16A

Wymiary: 400 x 320 x 110

Wymiary samego zasilacza: 210 x 100 x 60

Waga brutto (z przewodem): 5 kg

Odporność: IP65 (zapewnia wodoszczelność, zapewnia szczelność na kurz),

Zakres pracy: od -25° do 50° (temperatura przechowywania od -40° do 80°)

Materiał: tworzywo PC trudnopalne (UL94V-0)

Kolor: czarny

Ekran: 2,4"

Funkcje ekranu: aktualny czas ładowania, ustawiona wartość Amperów, czas opóźnienia ładowania, status ładowania, obsługa błędów, moc ładowania w V, moc ładowania w kWh, moc ładowania w A, temperatura ładowarki, temperatura wtyku ładowania,.

Przewód: 6 metrów

Parametry przewodu: 3 x 2,5mm + 1 x 0.5 mm

Zestaw zawiera: ładowarkę ev 3,7kw z przewodem 6M, mocowanie do ściany wraz z wymaganymi kołkami, instrukcje, torbę.