

SICKERBOX 150L



INHALT

- Sickerbox 150l
- Geotextilvlies
- Klipps und Gitter



Die 150-Liter-Sickerbox ist unser neuestes Mitglied in der Familie der Sickertanks. Ein sehr kostengünstiges Modell. Das Modul wird zerlegt geliefert. Die Hälften können leicht zusammengeklippt werden und sind stufenlos erweiterbar.

- Einfach und schnell zu installieren
- ca. 144 l Fassungsvermögen
- Äquivalent zu einer traditionellen Sickerbox von ca. 450 Litern
- Äußerst effizient und kompakt
- Beliebig erweiterbar (neben- oder hintereinander)
- inkl. Geotextilvlies
- Befahrbar mit 3,5 Tonnen bei Einbau in 80 cm Tiefe

SPEZIFIKATIONEN

- Material: alterungsbeständiges PP
- Ausschöpfungsquote: +96%
- Abmessungen/Hälfte: 50 x 50 x 15 cm
- Maße montiert: 50 x 100 x 30 cm alt. 50 x 50 x 60 cm
- Einlassdurchmesser: Ø160 mm
- Gewicht: 8 kg
- Wasservolumen: 144 Liter
- Kapazität Dachfläche: 26 m²/Paket
- Anzahl pro Palette: 20
- Hergestellt in Schweden

Art.no 2601



ECOLOGY-WATER • Fabian Binder • Litschenberg 6 • 72488 Sigmaringen
Phone: +49 7571 9296990 • info@ecology-water.de • www.ecology-water.eu

SICKERBOX 150L

Montageanleitung

Zubehör



Klipps




Schutzgitter




Geotextilvlies

AUFBAUANLEITUNG




01




02



03




04



05



06



07



08



09

AUFBAUANLEITUNG:

- | | |
|---|--|
| <p>01: Überprüfen Sie die Verpackung auf Beschädigungen und fehlende Teile.</p> <p>02: Heben Sie die 4 Modulhälften auseinander.</p> <p>03: Drehen Sie eine Hälfte um 180 Grad.</p> <p>04: Stellen Sie sicher, dass die markierten Kreise zueinander zeigen.</p> <p>05: Drücken Sie die beiden Hälften zusammen.</p> | <p>06: Machen Sie dasselbe mit den anderen zwei Hälften. So, dass Sie zwei Module erhalten.</p> <p>07: Verbinden Sie die beiden Module mit den Klipps, jeweils auf der Ober- und Unterseite.</p> <p>08: Nun haben Sie ein großes Modul.</p> <p>09: Decken Sie zum Schluss das Modul mit dem Geotextilvlies ab.</p> |
|---|--|

MR. FLOWOUT®