

MAS MAYA

MAS MAYA BASE INSTRUCTIONS D'APPLICATION

DESCRIPTION DU PRODUIT

Mas Maya Base est un mortier adhésif polyvalent et flexible, spécialement formulé pour lisser et préparer les surfaces avant l'application du Mas Maya Coating. Idéal pour créer une base stable et uniforme, il garantit une adhérence solide sur une variété de supports, assurant une fixation optimale et une finition impeccable, résistante aux fissures, pour les applications de Mas Maya Coating.

Mas Maya Base est idéal pour combler les fissures ou les imperfections des surfaces, telles que les joints de carrelage.

INSTRUCTIONS D'APPLICATION

1. Préparation de la Surface

- **Nettoyer la Surface** : Assurez-vous que la surface est propre, sèche et exempte de poussière, de graisse ou de particules détachées.

2. Préparation du Mélange

- **Mélanger l'Eau et la Base** : Ajouter 1/3 litre d'eau propre pour chaque kilogramme de poudre Mas Maya Base.
- **Processus de Mélange** : Remuez le mélange à la main ou à l'aide d'une perceuse mécanique jusqu'à obtenir une consistance lisse et homogène, semblable à un yaourt. Laissez reposer le mélange pendant 15 minutes, puis remuez à nouveau avant l'utilisation.

3. Processus d'Application

- **Application à la Taloche** : Utilisez une taloche en acier pour combler les fissures ou irrégularités de la surface. La surface doit être plane et lisse avant l'application du Mas Maya Coating.
- **Temps de Séchage** : Laissez la couche de base sécher pendant au moins deux heures avant d'appliquer le Mas Maya Coating.