



## Produktdata

Produktfamilj	EXXACT
Typ av produkt eller komponent	Uttag
Enhetsapplikation	Strömmatning
Produktbeskrivning	Med fästram
Antal uttagsbrunnar	2
Standard uttag	CEE 7/3
Lampputtag	Schuko
Ue märkspänning	250 V
Typ av nät	AC
Färg	Vit (RAL 9003)
Kvantitet per set	Set med 10 st

## Teknisk data

Apparatmontering	Infälld
Uttagstyp	Jordat
Märkström	16 A
Uttagstyp	Med petskydd
Montering	Med skruvar
Anslutningar - plintar	Skruv- och snabbanslutning
Typ av skruvhuvud	Pozidrive 1 / kombi (+/-)
Anslutningskapacitet	1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> för fast kabel (kablar) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Material	PC PC (polykarbonat)
Djup	44,2 mm
Inbyggnadsdjup	22,4 mm
Höjd	100 mm
Bredd	85 mm
Utskjutande mått	21,8 mm

## Miljö

IP-kapslingsklass	IP20
Standarder	DIN VDE 0620-1 IEC 60884-1 SFS 5610:2004 SS 428 08 34
Produktcertifieringar	NEMKO[RETURN]FIMKO[RETURN]SEMKO

## Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	4,900 cm
Förpackning 1 bredd	8,700 cm
Förpackning 1 djup	10,100 cm
Förpackning 1 vikt	114,000 g

Förpackningstyp 2	BB1
Antal i Förpackning 2	10
Förpackning 2 höjd	11,200 cm
Förpackning 2 bredd	25,900 cm
Förpackning 2 djup	18,400 cm
Förpackning 2 vikt	1,260 kg

## Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU RoHS-direktiv	Kompatibel <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
Sustainable packaging	Yes
RoHS-förordning Kina	<a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>
RoHS-undantagsinformation	<a href="#">Ja</a>
Miljöupplysning	<a href="#">Produktmiljöprofil</a>
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder

## Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------