



Produktdata

Produktfamilj	Renova
Typ av produkt eller komponent	Uttag
Produktbeskrivning	Komplett produkt

Teknisk data

Antal uttagsbrunnar	2
Apparatmontering	Infälld
Uttagstyp	2P
Lampputtag	Universell
Märkström	16 A
Uttagstyp	Med petskydd
Ue märkspänning	250 V AC
Färg	Vit (RAL 9010)
Anslutningar - plintar	Skruvanslutningar
Antalet överkopplingsklämmor	2
Typ av skruvhuvud	Pozidrive 1 / kombi (+/-)
Anslutningskapacitet	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² för fast kabel (kablar) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Material	PC/ABS
Montering	Med skruv och klor
Diameter	83 mm
Inbyggnadsdjup	22 mm
Utskjutande mått	20 mm

Miljö

Standarder	IEC 60884-1 SS 428 08 34 SFS 5610:2004 NEK 502:2006
Produktcertifieringar	SEMKO[RETURN]NEMKO[RETURN]FIMKO
IP-kapslingsklass	IP20

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	5,000 cm
Förpackning 1 bredd	6,400 cm
Förpackning 1 djup	17,600 cm

Förpackning 1 vikt	114,000 g
Förpackningstyp 2	BB1
Antal i Förpackning 2	5
Förpackning 2 höjd	12,800 cm
Förpackning 2 bredd	26,700 cm
Förpackning 2 djup	19,900 cm
Förpackning 2 vikt	658,000 g
Förpackningstyp 3	P12
Number of Units in Package 3	480
Förpackning 3 höjd	115,000 cm
Förpackning 3 bredd	80,000 cm
Förpackning 3 djup	120,000 cm
Förpackning 3 vikt	95,888 kg

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
EU RoHS-direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
Sustainable packaging	Yes
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation	Ja
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------