

FUNZIONE

Pomolo esterno senza pulsante, apertura solo con chiave.
Pomolo interno con girevole che aziona il segnalatore di occupato se utilizzato.

FUNCTION

Outside knob without push-button, unlocked only by key.
Inside knob with thumbturn acting on occupancy indicator if provided.

N24

24/NOVA senza scrocco senza controbordo

24/NOVA without latch, without striking plate

A

Dispositivo di emergenza

Emergency device

FINITURE

FINISHES

BO

Verniciato bianco

White coating

NA-GR

Verniciato argento

Silver coating

NE

Verniciato nero

Black coating

3

Ottone lucido (US3)

Polish brass (US3)

4

Ottone satinato (US4)

Satin brass (US4)

26

Ottone cromo lucido (US26)

Polish chrome brass (US26)

6D

Ottone cromo satinato (US26D)

Satin chrome brass (US26D)

2B

Acciaio inox satinato

Satin stainless steel

G

Adatto per FGLA

Suitable to FGLA

SCROCCO

TUBULAR LATCH

S

Senza scrocco

Without tubular latch

TB-60

entrata mm 60 (standard)

TB-60 backset 2 23/64" (standard)

T7

TB-70 entrata mm 70

TB-70 backset 2 3/4"

T8

TB-80 entrata mm 80

TB-80 backset 3 5/32"

T9

TB-127 entrata mm 127

TB-127 backset 5 1/64"

A6

TBA-60 antiscasso, entrata mm 60

TBA-60 security device, backset 2 23/64"

A7

TBA-70 antiscasso, entrata mm 70

TBA-70 security device, backset 2 3/4"

A8

TBA-80 antiscasso, entrata mm 80

TBA-80 security device, backset 3 5/32"

o6

TB-060 bordo in acciaio entrata mm 60

TB-060 steel edge, backset 2 23/64"

o7

TB-070 bordo in acciaio, entrata mm 70

TB-070 steel edge, backset 2 3/4"

o8

TB-080 bordo in acciaio, entrata mm 80

TB-080 steel edge, backset 3 5/32"

BORDO SCROCCO

LATCH FOREND

T

Quadro

Squared

T

Tondo

Round

Larghezza mm 22

Width 55/64"

CIFRATURE

KEY-CHANGES

KD

chiavi differenti

KD keyed differently

KA

chiavi uguali

KA keyed alike

MK

chiave maestra

MK master key

GMK

chiave maestra generale

GMK general master key

GGMK

chiave gran maestra generale

GGMK grand general master key

SPESSORI PORTE

DOOR THICKNESS

mm 32 ÷ 60

1 17/64" ÷ 2 23/64"

+

mm 60 ÷ 70

2 23/64" ÷ 2 3/4"

>

> mm 70

> 2 3/4"

CONTROBORDI

STRIKING PLATE

C

Senza controbordo

Without striking plate

P875

standard, quadro

P875 standard, squared

T

P875/T arrotondato

P875/T round-edge

1

P896 rifilato

P896 without forend

1T

P896/T rifilato, arrotondato

P896/T without forend, round-edge

91

P1291/R nylon nero regolabile

P1291/R adjustable, black nylon

