

**Ponceuses de chants professionnelles. Unité de ponçage pivotante et bande abrasive oscillante. Version F pour le ponçage des chants de placage. Système d'aspiration intégré.**

**Des arguments convaincants en qualité, performances et prix**

- Unité de ponçage pivotante jusqu'à 45° par volant
- Le bâti de machine en acier soudé garantit une grande rigidité en torsion et un travail sans vibration
- Bande abrasive oscillante avec motoréducteur séparé pour de meilleurs résultats de ponçage
- Semelle avec revêtement en graphite pour une plus longue durée de vie de la bande abrasive
- Table de ponçage positionnable en hauteur par volant pour l'utilisation de la totalité de la largeur de la bande abrasive
- Table latérale positionnable en hauteur avec aspiration pour le ponçage des pièces courbes
- Le tendeur de bande à ressort compense automatiquement les différences de longueur de la bande
- Avec système d'aspiration à double sortie
- Avec rallonge de table à rouleaux

**KSO 150 F / KSO 200 F**

- Dispositif de ponçage des chants de placage avec patin de contact à réglage fin, rouleaux de décharge et règles de butée
- Avec règle d'entrée rainurée pour le ponçage du placage
- Changement rapide possible du ponçage de placage au ponçage de bois massif

**KSO 150 FD**

- Avec tourniquet et plaque d'aspiration



**KSO 200 F**

- Equipée d'une rallonge de table



**KSO 150 M**


- Unité de ponçage pivotante jusqu'à 45° par levier



Fig. : KSO 150 M

| Accessoires de série KSO 150 M                                                                          | Accessoires de série KSO 150 F                                                                                                                             | Accessoires de série KSO 150 FD                                                                                                                                                                           | Accessoires de série KSO 200 F                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>· Rallonge de table</li> <li>· Cylindres caoutchoutés</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Console pour VSA (système d'aspiration)</li> <li>· Rallonge de table</li> <li>· Cylindres caoutchoutés</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Console pour VSA (système d'aspiration)</li> <li>· Rallonge de table</li> <li>· Cylindres caoutchoutés</li> <li>· Tourniquet avec 3 rayons de ponçage</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Rallonge de table</li> <li>· Cylindres caoutchoutés</li> </ul> |

|                                  | KSO 150 M            | KSO 150 F            | KSO 150 FD           | KSO 200 F            |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Code article                     | 536 2600             | 536 3000             | 536 3002             | 536 3001             |
| Prix € hors TVA                  | <b>2 990.00</b>      | <b>3 990.00</b>      | <b>5 390.00</b>      | <b>4 290.00</b>      |
| <b>Spécifications techniques</b> |                      |                      |                      |                      |
| Puissance moteur ~ 50 Hz         | 3.0 kW / 400 V       | 3.0 kW / 400 V       | 3.0 kW / 400 V       | 3.0 kW / 400 V       |
| Table de travail (L x l)         | 750 x 300 mm         | 960 x 350 mm         | 960 x 350 mm         | 960 x 350 mm         |
| Réglage hauteur de table         | 200 mm               | 230 mm               | 230 mm               | 230 mm               |
| Surface de ponçage               | 850 x 200 mm         | 1050 x 150 mm        | 1050 x 150 mm        | 1050 x 200 mm        |
| Vitesse de bande                 | 20 m/sec.            | 20 m/sec.            | 20 m/sec.            | 20 m/sec.            |
| Course d'oscillation             | 20 mm                | 20 mm                | 20 mm                | 20 mm                |
| Puissance moteur (oscillation)   | 0.25 kW              | 0.25 kW              | 0.25 kW              | 0.25 kW              |
| Longueur de la bande             | 2600 mm              | 3000 mm              | 3100 mm              | 3000 mm              |
| Largeur de la bande              | 150 mm               | 150 mm               | 150 mm               | 200 mm               |
| Dimensions (L x l x h)           | 1600 x 850 x 1350 mm | 1900 x 900 x 1350 mm | 1900 x 900 x 1350 mm | 1900 x 900 x 1350 mm |
| Ø tubulure d'aspiration          | 140 mm / 100 mm      | 140 mm / 100 mm      | 140 mm / 100 mm      | 140 mm / 100 mm      |
| Poids net (brut)                 | 215 kg (265 kg)      | 295 kg (345 kg)      | 310 kg (360 kg)      | 290 kg (340 kg)      |



**KSO 150 FD**

- Avec tourniquet et plaque d'aspiration pour un changement rapide des 3 rayons de ponçage : Ø 60 mm, Ø 100 mm, Ø 120 mm



Fig. : **KSO 150 FD**

- La figure montre la butée à onglet optionnelle
- Equipée de série d'une console robuste, prête pour l'installation d'un appareil d'avance
- Appareil d'avance en option



Fig. : **KSO 150 F avec avance en option**

- Illustration avec unité de ponçage pivotée, pivotement de l'unité par volant de 90° à 45°
- Equipée de série d'une console robuste, prête pour l'installation d'un appareil d'avance
- Appareil d'avance en option

| Bandes abrasives                               | Code Art.  |
|------------------------------------------------|------------|
| <b>Pour KSO 150 M (2600 x 150 mm). L'unité</b> |            |
| Grain 60                                       | 537 2806 4 |
| Grain 80                                       | 537 2808 4 |
| Grain 100                                      | 537 2810 4 |
| Grain 120                                      | 537 2812 4 |
| Grain 180                                      | 537 2818 4 |
| Grain 220                                      | 537 2822 4 |
| <b>Pour KSO 150 F (3000 x 150 mm)</b>          |            |
| Grain 60 (lot de 5)                            | 537 2826 4 |
| Grain 80 (lot de 5)                            | 537 2828 4 |
| Grain 100 (lot de 5)                           | 537 2830 4 |
| Grain 120 (lot de 5)                           | 537 2832 4 |
| Grain 180 (lot de 5)                           | 537 2838 4 |
| Grain 220 (lot de 5)                           | 537 2842 4 |

| Accessoires                                                                                                     | Code Art.  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Butée à onglet                                                                                                  | 537 9050 4 |
| Tourniquet pour KSO 150 F                                                                                       | 537 9051 4 |
| Console pour VSA (système d'aspiration) pour KSO 200 F                                                          | 537 9052 4 |
| Relevage de la console pour VSA pour l'usinage de pièces de plus de 100 mm (KSO 150 F, KSO 150 FD et KSO 200 F) | 537 9055 4 |
| Dispositif de déplacement (4 roulettes) pour KSO 150 M                                                          | 537 9053 4 |
| Dispositif de déplacement (4 roulettes) pour KSO 150 F / 200 F                                                  | 537 9054 4 |

| Bandes abrasives                       | Code Art.  |
|----------------------------------------|------------|
| <b>Pour KSO 150 FD (3100 x 150 mm)</b> |            |
| Grain 60 (lot de 5)                    | 537 2926 4 |
| Grain 80 (lot de 5)                    | 537 2928 4 |
| Grain 100 (lot de 5)                   | 537 2930 4 |
| Grain 120 (lot de 5)                   | 537 2932 4 |
| Grain 180 (lot de 5)                   | 537 2938 4 |
| Grain 220 (lot de 5)                   | 537 2942 4 |
| <b>Pour KSO 200 F (3000 x 200 mm)</b>  |            |
| Grain 60 (lot de 5)                    | 537 2850 4 |
| Grain 80 (lot de 5)                    | 537 2852 4 |
| Grain 100 (lot de 5)                   | 537 2840 4 |
| Grain 120 (lot de 5)                   | 537 2856 4 |
| Grain 180 (lot de 5)                   | 537 2848 4 |
| Grain 220 (lot de 5)                   | 537 2860 4 |



- Butée angulaire pour KSO



- Tourniquet pour KSO 150 F
- 3 rayons de ponçage : Ø 60 mm, Ø 100 mm, Ø 120 mm