

Série USZ - Tire-fort manuel. Pour les travaux de traction ou de retenue. Capacité de charge jusqu'à 3,2 t.

- Léger grâce au boîtier en alliage d'aluminium
- Ne nécessite pratiquement aucun entretien
- Utilisation horizontale et verticale

Accessoires de série

- Levier
- Câble et crochet de sécurité



Fig.: USZ 801



Fig.: USZ 1601



Fig.: USZ 3201

Modèle	USZ 801	USZ 1601	USZ 3201
Code article	617 1608 ④	617 1616 ④	617 1632 ④
Spécifications			
Capacité de traction	0.8 t	1.6 t	3.2 t
Longueur du levier	160 mm	200 mm	200 mm
Force de traction	383 N	400 N	441 N
Diamètre du câble	8,3 mm	11 mm	16 mm
Longueur de câble	20 m	20 m	20 m
Dimensions (L x l x h)	430 x 101 x 240 mm	556 x 120 x 270 mm	666 x 150 x 320 mm
Poids net (brut)	14 kg (18 kg)	26.5 kg (30 kg)	46.5 kg (53 kg)

Série ESW - Treuil électrique compact et robuste, alimentation 12 V.

- Idéal dans un véhicule utilitaire pour tirer les machines sur une rampe
- Treuil compact et robuste
- Un limiteur de couple à friction réglable protège le treuil contre les surcharges
- Utilisable avec manivelle, par commande filaire et sans fil



- Peut, par exemple, être utilisé pour le chargement de machines dans une camionnette via une rampe



Fig.: ESW 901



Fig.: ESW 1360

Modèle	ESW 901	ESW 1360
Code article	619 9090 ④	619 9136 ④
Spécifications		
Capacité de traction	900 kg	1360 kg
Longueur de câble	9 m	9 m
Puissance	300 W	480 W
Diamètre du câble	5,1 mm	5,6 mm
Longueur du câble de télécommande du treuil	2,5 m	2,5 m
Puissance	300 W	480 W
Alimentation	12 V CC	12 V CC
Vitesse de traction	1,82 m/min.	1,22 m/min.
Niveau de protection	IP54	IP54
Dimensions (L x l x h)	260 x 260 x 202 mm	270 x 290 x 205 mm
Poids net (brut)	11 kg (15 kg)	15 kg (20 kg)



Accessoires de série EWS 901 :

- Crochet de levage avec poulie
- Manivelle
- Câble d'alimentation de 4 m avec connectiques pour raccordement batterie



Accessoires de série EWS 1360 :

- Manivelle
- Câble d'alimentation de 4 m avec connectiques pour raccordement batterie