



RHINO PAINT by



RHINO FIX

FISSATIVO ISOLANTE MURALE ACRILICO

RHINO FIX fissativo, isolante per interni ed esterni, acrilico ad acqua, è prodotto con le migliori emulsioni reperibili sul mercato. Indispensabile quando si voglia eseguire una pitturazione murale a regola d'arte, è il fondo ancorante su superfici fortemente assorbenti.

PUNTI DI FORZA: Prodotto con le migliori emulsioni reperibili sul mercato.

CAMPI D'APPLICAZIONE: RHINO FIX Si applica su intonaci nuovi e vecchi non sfarinanti. Indicato per supporti ad elevato assorbimento ed è il fondo ancorante più idoneo per idropitture, tempere e stucchi.

INDICAZIONE D'USO:

Preparazione dei supporti:

La superficie murale deve essere sana, asciutta, ben aderente ed in assenza di vecchie pitture sfarfallate che vanno rimosse completamente. Esente da macchie di umidità, tracce di sporco e grasso. È importante dosare attentamente la diluizione in considerazione del grado di assorbimento del supporto, in modo da consentire la penetrazione in profondità del prodotto, evitando la formazione di pellicola.

Preparazione del prodotto:

Mescolare accuratamente il prodotto prima di applicare.

Diluizione: da 4 a 5 parti di acqua per litro, secondo il grado di assorbimento del muro.

Applicazione: Sia a pennello che a rullo e spruzzo.

Pulizia: per gli attrezzi acqua e sapone, in caso di gocciolature sui pavimenti intervenire quanto prima con spugna bagnata.



RHINO PAINT by



DATI TECNICI:

Peso specifico	1,00 Kg/l circa
Resa teorica (e pratica)	10 mq/l per mano in funzione del supporto.
Tempi di essiccazione	Fuori polvere: 3 ore Ricopertura: 6 ore
Aspetto	opaco
Vita di stoccaggio (in luogo fresco ed asciutto)	12 mesi.

VOCI DI CAPITOLATO:

Fissativo isolante murale ad acqua, prodotto con le migliori emulsioni reperibili sul mercato.

A base di resine acriliche in emulsione acquosa che consentono un perfetto ancoraggio al supporto di vernici e pitture murali, biossido di titanio, cariche micronizzate ed additivi, trasferisce al supporto un aspetto opaco, incolore. Da applicare in una mano con una resa orientativa di 10 mq/l su muro di medio assorbimento.

Applicabile a pennello, rullo e a spruzzo.

Il prodotto rispetta i parametri della direttiva europea 2004/42/ce che limita le emissioni dei componenti organici volatili nell'ambiente, al fine di rispettare e tutelare l'ambiente.

AVVERTENZE: non applicare a temperatura inferiore a 5°C, arieggiare bene sia durante l'utilizzo che nelle ore successive, in caso di contatto con gli occhi sciacquare abbondantemente con acqua, in caso di reazione anomala contattare il proprio medico. Prestare attenzione e controllare nei colorati alle possibili variazioni di colore dovute a partite differenti e/o condizioni climatiche differenti. I colori possono differire leggermente dalla mazzetta soprattutto a seconda del prodotto utilizzato.
