

Fiche technique - Soufflet cylindrique

EPBL-035-05-006

SKU200000003

Eclore

Caractéristiques		
Température de fonctionnement constante	[°C]	-40 ... + 80
Matériau		Polymère (PP)
Résistance		Hydrocarbures (huiles, solvants), acides, poussières, UV, chocs
Contact alimentaire		Répond aux exigences de la FDA dans le Code of Federal Regulations (21 CFR 177.1520)
Nettoyage		Haute pression, vapeur (140°C max ponctuel)

Dimensions du soufflet

Lmax	141	mm	Longueur maximale du soufflet (*)
Lmin	47	mm	Longueur minimale du soufflet (*)
Ld	111	mm	Longueur de course déployée
Lc	17	mm	Longueur de course comprimée
Course	94	mm	Course maximale du soufflet
H_{Adapter}	15	mm	Hauteur du raccord pour adaptateur
H_{Flange}	15	mm	Hauteur du raccord pour bride
ØS	34	mm	Diamètre extérieur du soufflet
ØC	38	mm	Diamètre de l'encombrement maximal
ØD	11	mm	Diamètre minimal à l'intérieur du soufflet comprimé (**)
Poids	8	g	Poids

* : valeur calculée avec des raccords pour adaptateurs
 ** : ØD varie en fonction du taux de déploiement du soufflet

Type de fixations standard

Adaptateur				Bride			
H	mm	Hauteur		H	mm	Hauteur	
Ø Dint	mm	Diamètre intérieur		e	mm	Épaisseur joint	
Ø Dext	mm	Diamètre extérieur		A	mm	Espacement vis	
				L	mm	Largeur	
				Ø Vis	mm	Diamètre vis	
				Ø C	mm	Diamètre intérieur	

Options d'aération

- Œillet de filtration
- Mousse filtrante
- Connecteur pneumatique