

# Fiche technique - Soufflet cylindrique

EPBL-035-05-018

SKU200000009

Eclore

Caractéristiques		
Température de fonctionnement constante	[°C]	-40 ... + 80
Matériau		Polymère (PP)
Résistance		Hydrocarbures (huiles, solvants), acides, poussières, UV, chocs
Contact alimentaire		Répond aux exigences de la FDA dans le Code of Federal Regulations (21 CFR 177.1520)
Nettoyage		Haute pression, vapeur (140°C max ponctuel)

Dimensions du soufflet			
	<b>Lmax</b>	362 mm	Longueur maximale du soufflet ( *)
	<b>Lmin</b>	80 mm	Longueur minimale du soufflet ( *)
	<b>Ld</b>	332 mm	Longueur de course déployée
	<b>Lc</b>	50 mm	Longueur de course comprimée
	<b>Course</b>	282 mm	Course maximale du soufflet
	<b>HAdapter</b>	15 mm	Hauteur du raccord pour adaptateur
	<b>HFlange</b>	15 mm	Hauteur du raccord pour bride
	<b>ØS</b>	34 mm	Diamètre extérieur du soufflet
	<b>ØC</b>	38 mm	Diamètre de l'encombrement maximal
	<b>ØD</b>	11 mm	Diamètre minimal à l'intérieur du soufflet comprimé ( ** )
	<b>Poids</b>	20 g	Poids

\* : valeur calculée avec des raccords pour adaptateurs  
 \*\* : ØD varie en fonction du taux de déploiement du soufflet

Type de fixations standard					
<b>Adaptateur</b>			<b>Bride</b>		
<b>H</b>	mm	Hauteur	<b>H</b>	mm	Hauteur
<b>Ø Dint</b>	mm	Diamètre intérieur	<b>e</b>	mm	Épaisseur joint
<b>Ø Dext</b>	mm	Diamètre extérieur	<b>A</b>	mm	Espacement vis
			<b>L</b>	mm	Largeur
			<b>Ø Vis</b>	mm	Diamètre vis
			<b>Ø C</b>	mm	Diamètre intérieur

Options d'aération	
-	Œillet de filtration
-	Mousse filtrante
-	Connecteur pneumatique