

Fiche technique - Soufflet cylindrique

EPBL-035-05-022

SKU200000011

Eclore

Caractéristiques		
Température de fonctionnement constante	[°C]	-40 ... + 80
Matériau		Polymère (PP)
Résistance		Hydrocarbures (huiles, solvants), acides, poussières, UV, chocs
Contact alimentaire		Répond aux exigences de la FDA dans le Code of Federal Regulations (21 CFR 177.1520)
Nettoyage		Haute pression, vapeur (140°C max ponctuel)

Dimensions du soufflet				
	Lmax	435 mm	Longueur maximale du soufflet (*)	
	Lmin	91 mm	Longueur minimale du soufflet (*)	
	Ld	405 mm	Longueur de course déployée	
	Lc	61 mm	Longueur de course comprimée	
	Course	344 mm	Course maximale du soufflet	
	H_{Adapter}	15 mm	Hauteur du raccord pour adaptateur	
	H_{Flange}	15 mm	Hauteur du raccord pour bride	
	ØS	34 mm	Diamètre extérieur du soufflet	
	ØC	38 mm	Diamètre de l'encombrement maximal	
	ØD	11 mm	Diamètre minimal à l'intérieur du soufflet comprimé (**)	
	Poids	24 g	Poids	

* : valeur calculée avec des raccords pour adaptateurs
 ** : ØD varie en fonction du taux de déploiement du soufflet

Type de fixations standard					
Adaptateur			Bride		
H	mm	Hauteur	H	mm	Hauteur
Ø Dint	mm	Diamètre intérieur	e	mm	Épaisseur joint
Ø Dext	mm	Diamètre extérieur	A	mm	Espacement vis
			L	mm	Largeur
			Ø Vis	mm	Diamètre vis
			Ø C	mm	Diamètre intérieur

Options d'aération	
-	Œillet de filtration
-	Mousse filtrante
-	Connecteur pneumatique