

Fiche technique - Soufflet cylindrique

EPBL-035-05-032

SKU200000016

Eclore

Caractéristiques		
Température de fonctionnement constante	[°C]	-40 ... + 80
Matériau		Polymère (PP)
Résistance		Hydrocarbures (huiles, solvants), acides, poussières, UV, chocs
Contact alimentaire		Répond aux exigences de la FDA dans le Code of Federal Regulations (21 CFR 177.1520)
Nettoyage		Haute pression, vapeur (140°C max ponctuel)

Dimensions du soufflet				
	Lmax	619 mm	Longueur maximale du soufflet (*)	
	Lmin	118 mm	Longueur minimale du soufflet (*)	
	Ld	589 mm	Longueur de course déployée	
	Lc	88 mm	Longueur de course comprimée	
	Course	501 mm	Course maximale du soufflet	
	H_{Adapter}	15 mm	Hauteur du raccord pour adaptateur	
	H_{Flange}	15 mm	Hauteur du raccord pour bride	
	ØS	34 mm	Diamètre extérieur du soufflet	
	ØC	38 mm	Diamètre de l'englobement maximal	
	ØD	11 mm	Diamètre minimal à l'intérieur du soufflet comprimé (**)	
	Poids	34 g	Poids	

* : valeur calculée avec des raccords pour adaptateurs
 ** : ØD varie en fonction du taux de déploiement du soufflet

Type de fixations standard					
Adaptateur			Bride		
H	mm	Hauteur	H	mm	Hauteur
Ø Dint	mm	Diamètre intérieur	e	mm	Épaisseur joint
Ø Dext	mm	Diamètre extérieur	A	mm	Espacement vis
			L	mm	Largeur
			Ø Vis	mm	Diamètre vis
			Ø C	mm	Diamètre intérieur

Options d'aération	
-	Œillet de filtration
-	Mousse filtrante
-	Connecteur pneumatique