

Fiche technique - Soufflet cylindrique

EPBL-050-06-028

SKU211000014

Eclore

Caractéristiques		
Température de fonctionnement constante	[°C]	-40 ... + 80
Matériau		Polymère (PP)
Résistance		Hydrocarbures (huiles, solvants), acides, poussières, UV, chocs
Contact alimentaire		Répond aux exigences de la FDA dans le Code of Federal Regulations (21 CFR 177.1520)
Nettoyage		Haute pression, vapeur (140°C max ponctuel)

Dimensions du soufflet			
	Lmax	517 mm	Longueur maximale du soufflet (*)
	Lmin	138 mm	Longueur minimale du soufflet (*)
	Ld	487 mm	Longueur de course déployée
	Lc	108 mm	Longueur de course comprimée
	Course	379 mm	Course maximale du soufflet
	HAdapter	15 mm	Hauteur du raccord pour adaptateur
	HFlange	15 mm	Hauteur du raccord pour bride
	ØS	49 mm	Diamètre extérieur du soufflet
	ØC	53 mm	Diamètre de l'encombrement maximal
	ØD	25 mm	Diamètre minimal à l'intérieur du soufflet comprimé (**)
	Poids	59 g	Poids

* : valeur calculée avec des raccords pour adaptateurs
 ** : ØD varie en fonction du taux de déploiement du soufflet

Type de fixations standard					
Adaptateur			Bride		
H	mm	Hauteur	H	mm	Hauteur
Ø Dint	mm	Diamètre intérieur	e	mm	Épaisseur joint
Ø Dext	mm	Diamètre extérieur	A	mm	Espacement vis
			L	mm	Largeur
			Ø Vis	mm	Diamètre vis
			Ø C	mm	Diamètre intérieur

Options d'aération	
-	Œillet de filtration
-	Mousse filtrante
-	Connecteur pneumatique