

Fiche technique - Soufflet cylindrique

EPBL-050-07-066

SKU212000033

Eclore

Caractéristiques		
Température de fonctionnement constante	[°C]	-40 ... + 80
Matériau		Polymère (PP)
Résistance		Hydrocarbures (huiles, solvants), acides, poussières, UV, chocs
Contact alimentaire		Répond aux exigences de la FDA dans le Code of Federal Regulations (21 CFR 177.1520)
Nettoyage		Haute pression, vapeur (140°C max ponctuel)

Dimensions du soufflet

Lmax	906	mm	Longueur maximale du soufflet (*)
Lmin	284	mm	Longueur minimale du soufflet (*)
Ld	876	mm	Longueur de course déployée
Lc	254	mm	Longueur de course comprimée
Course	621	mm	Course maximale du soufflet
HAdapter	15	mm	Hauteur du raccord pour adaptateur
HFlange	15	mm	Hauteur du raccord pour bride
ØS	49	mm	Diamètre extérieur du soufflet
ØC	52	mm	Diamètre de l'encombrement maximal
ØD	32	mm	Diamètre minimal à l'intérieur du soufflet comprimé (**)
Poids	106	g	Poids

* : valeur calculée avec des raccords pour adaptateurs
 ** : ØD varie en fonction du taux de déploiement du soufflet

Type de fixations standard

Adaptateur				Bride			
H	mm	Hauteur		H	mm	Hauteur	
Ø Dint	mm	Diamètre intérieur		e	mm	Épaisseur joint	
Ø Dext	mm	Diamètre extérieur		A	mm	Espacement vis	
				L	mm	Largeur	
				Ø Vis	mm	Diamètre vis	
				Ø C	mm	Diamètre intérieur	

Options d'aération

- Œillet de filtration
- Mousse filtrante
- Connecteur pneumatique