



APPLICATION

La Bâche Spéciale Clôture est une bâche pleine en polyéthylène haute densité destinée aux clôtures de chantier. Elle s'adapte aux clôtures grillagées de chantier type Batisec.

CARACTÉRISTIQUES

- Matière : PEHD
- Résistance à la traction : 515 N / 5 cm
- Résistance à l'arrachement : trame 100 N / chaîne 80 N
- Résistance à la température : -40 / +80°C
- Œillet à chaque coin de la bâche
- Résistance des œillets : 350 N

CODE ARTICLE	COLORIS	DIMENSION	DENSITÉ	CONDITIONNEMENT
118-040	Blanc	1,76 x 3,41 m	140 g/m ²	1 lot = 1 unité
118-045	Bleu	1,76 x 3,41 m	140 g/m ²	1 lot = 1 unité
118-050	Vert Olive	1,76 x 3,41 m	140 g/m ²	1 lot = 1 unité
118-065	Noir	1,76 x 3,41 m	140 g/m ²	1 lot = 1 unité
118-055	Blanc Non-Feu	1,76 x 3,41 m	140 g/m ²	1 lot = 1 unité
118-060	Noir Non-Feu	1,76 x 3,41 m	140 g/m ²	1 lot = 1 unité



L'installation de la BÂCHE SPÉCIALE CLÔTURE sur des clôtures de chantier nécessite l'utilisation d'un système de contreventement adapté. Contactez-nous pour plus d'informations.

NOTE

Les températures de résistance mentionnées le sont uniquement à titre indicatif. Nous recommandons toujours d'effectuer un test préalable avec le produit sélectionné. Éviter l'exposition directe au soleil.

Tolérance de +/- 10% sur les dimensions et les épaisseurs proposées.