



Artikelbeschreibung

Produkt: Fast-X Solaranlagenreiniger Konzentrat

Artikel-Nr.:	A-10216-FX	A-10217-FX	A-10294-FX
EAN-Code:	4262455822040	4262455822057	4262455822798
Volumen:	1,0 Liter	5,0 Liter	10,0 Liter

Eigenschaften:

Fast-X Solaranlagenreiniger ist ein schwach saures Reinigungsmedium, welches nach Neutralisation, gut biologisch abbaubar ist.

Entfernt leicht streifenfrei Kalk, Staub, Moos, Rußpartikel und Vogelkot.

Das Produkt ist frei von Komplexbildnern (EDTA,NTA, Phosphonsäurederivaten) und starken Säuren. Die eingesetzten Tenside entsprechen der Verordnung EG 648/2004 VO Detergenzien. Durch regelmäßige Anwendung kann die Effizienz der Anlage um ca. 10-20% gesteigert werden.

Anwendung: Fast-X Solaranlagenreiniger wird mittels eines Sprühgerätes auf die Solarscheiben aufgetragen. Nach kurzer Einwirkzeit (max. 2 Minuten) und einer mechanischen Unterstützung, durch einen mittelharten Schwamm, mit klarem Wasser gründlich nachspülen.

Ein aufdrocknen des Reinigungsmediums auf den Scheiben sollte vermieden werden. Nach der Reinigung verbleibt auf den Solarscheiben ein Hydrophobiermittel, welches ein Abfließen des Regenwassers unterstützt

Die erneute Anschmutzung wird dadurch hinausverzögert.

**Fast-X GmbH – Industriestrasse 3 – D-63825 Schöllkrippen – Tel.Nr.: +49(0)6024-63990
www.fast-x.de**

Die Angaben in diesem Technischen Merkblatt basieren auf dem aktuellen Stand unserer Entwicklungs- und Anwendungstechnik. Aufgrund der Vielzahl von Untergründen und Einflüssen, die während der Verarbeitung des Produktes wirksam sein können, entbinden unsere technischen Angaben den Anwender nicht von eigenen Prüfungen. Für anwendungstechnische Fehler und deren Folgen haften wir nicht. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit

Dosierung: Bei sehr starken Verschmutzungen wird das Produkt 1:3 abgemischt.

Bei normalem Verschmutzungsgrad 1:5 und bei leichten Verschmutzungen 1:10 bis 1:20 mit Wasser verdünnen.

Hinweise: Fast-X Solaranlagenreiniger ist sauer eingestellt. Verzinkte Dachrinnen bitte vornässen und nach der Reinigung die verzinkten Dachrinnen gründlich mit Wasser nachspülen. Damit wird ein übermäßiger Angriff auf die Zinkschicht reduziert.

Falls Leitungswasser zum Nachspülen verwendet wird, sollte die Härtestufe <10 °d sein. Bei zu hartem Wasser, könnten Kalkablagerungen auf den Solarscheiben zurück bleiben.

Inhaltsstoffe gemäß EG 648/2004 VO Detergenzien:

nichtionogene Tenside < 5%; Alkoholen,
anorganische Säuren, organische Säuren

**Fast-X GmbH – Industriestrasse 3 – D-63825 Schöllkrippen – Tel.Nr.: +49(0)6024-63990
www.fast-x.de**

Die Angaben in diesem Technischen Merkblatt basieren auf dem aktuellen Stand unserer Entwicklungs- und Anwendungstechnik. Aufgrund der Vielzahl von Untergründen und Einflüssen, die während der Verarbeitung des Produktes wirksam sein können, entbinden unsere technischen Angaben den Anwender nicht von eigenen Prüfungen. Für anwendungstechnische Fehler und deren Folgen haften wir nicht. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit