

ClickShare CX-50

Jetzt angekündigt, bald verfügbar – Erstklassige Drahtloskonferenzen für kleine oder mittelgroße Meeting-



- **Umfassende BYOD-Unterstützung**
- **Hochwertige Remote-Zusammenarbeit:**
- **Volle Interaktivität und Zusammenarbeit**
- **Dreifach unabhängig: Integriert Ihren Laptop, Ihrer Konferenzplattform (UC) und jede Marke von AV-USB-Peripheriegeräten**
- **HDMI-Eingangskabel**
- **Verbesserte Sicherheit**
- **Verbunden und über die Cloud verwaltet**
- **Mit 2 Conferencing Buttons ausgestattet**

Konnektivität macht den großen Unterschied in der modernen Geschäftswelt aus. In einem zunehmend vernetzten globalen Unternehmensumfeld müssen Sie sicherstellen, dass Ihre Teams kontinuierlich eng zusammenarbeiten können. ClickShare CX-50 ist ein genau diesen Anforderungen gerecht werdendes erstklassiges System für Drahtloskonferenzen. Es stellt eine Verbindung innerhalb von weniger als 7 Sekunden her und macht den Benutzern eine Teilnahme an komplett drahtlosen und produktiven Konferenzen und das Halten von Präsentationen mit Full-HD ohne durch Verkabelung, Konnektivität oder Standort verursachte Probleme möglich.

Jetzt angekündigt, bald verfügbar

Interagieren, diskutieren und arbeiten Sie mit Remoteteilnehmern in überragender AV-Qualität zusammen, um das Teilen von verschiedenen Inhalten zu ermöglichen

Drahtloskonferenzen in überragender Qualität

Mit ClickShare CX-50 können Sie Ihr bevorzugtes Konferenztool verwenden und ein Meeting von Ihrem Gerät starten. Erleben Sie eine immersive Konferenz Erfahrung mit außergewöhnlicher audiovisueller Qualität. Die Verbindung zu audiovisuellen Peripheriegeräten im Konferenzraum über USB erfolgt automatisch. Dies bedeutet, dass Sie keine wertvolle Zeit mit dem Anschluss von Kameras oder Soundbars im Meeting- oder Sitzungsraum verlieren.

Wählen Sie die Art der Zusammenarbeit

Mit ClickShare CX-50 können Sie Ihre eigenen Meetings durchführen und

TECHNISCHE DATEN**CLICKSHARE CX-50****Abmessungen ClickShare-Grundgerät**

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| Abmessungen (HxBxT) | 39 mm x 200 mm x 202 mm |
| Stromversorgung | Standard-110/220 V AC-Stecker |
| Stromverbrauch | Betrieb: 50 W (max.) Standby: |
| Gewicht | 900 gr |

Allgemeine technische Daten

| | |
|--------------------------------------|---|
| Betriebssystem | Windows 8/8.1/10, macOS 10.13 und höher. Android v9 und höher (ClickShare-App). iOS 12 und höher (ClickShare-App) |
| Video-Ausgänge | 4K UHD (3.840 x 2.160) @ 30Hz HDMI 1.4b |
| Video-Eingänge | 1.920 x 1.080 @30Hz HDMI 1.4b |
| Audioausgang | USB, SPDIF, Buchse, HDMI |
| USB | 3 x USB-A, 1 x USB-C |
| Clickshare Buttons | 2 |
| ClickShare App | Desktop und Mobilgerät |
| Native protocols | AirPlay, Google Cast, Miracast |
| Geräuschpegel | Max. 25dBA @ 0-30 °C Max. 30dBA @ 30-40 °C |
| Authentifizierungsprotokoll | WPA2-PSK in stand alone mode WPA2-PSK or IEEE 802.1X using the ClickShare Button in network integration mode |
| Drahtloses Übertragungsprotokoll | IEEE 802.11 a/g/n/ac and IEEE 802.15.1 |
| Reichweite | Mit Signalstärkenmodulation anpassbar; max. 30 Meter (100 ft) zwischen ClickShare Button und ClickShare Base Unit Frequenzbereich 2.4 GHz und 5 GHz (DFS) |
| Frequenzband | 2,4 GHz und 5 GHz (DFS-Kanäle werden in ausgewählten Ländern unterstützt) |
| Verbindungen | 1x Ethernet LAN 1 Gbit 1x USB Typ-C 2.0 (Rückseite); 2x USB Typ 2.0 (Rückseite); 1x USB Typ A (Vorderseite) Analoger Audio-Audioausgang mit Minibuchse (3,5 mm), digitales S/PDIF |
| Temperaturbereich | Betriebstemperatur: 0 °C to +40 °C (+32 °F to +104 °F) Max: 35 °C (95 °F) bei 3000 m Lagertemperatur: -20 °C bis +60 °C (-4 °F bis +140 °F) |
| Luftfeuchtigkeit | Lagerung: 0 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht-kondensierend Betrieb: 0 bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht-kondensierend |
| Diebstahlschutz | Kensington-Schloss |
| Zertifizierungen | FCC/CE |
| Touch screen support & Interactivity | Ja* |
| Room Dock (peripheral support) | Hohe Qualität |
| Local view & moderation | Hohe Qualität* |
| Netzwerk-Verbindung | LAN & WLAN (Dual)* |
| Management and reporting | Ja |
| Gewährleistung | Standardmäßig 1 Jahr Garantie durch SmartCare für 5 Jahre |
| * | * verfügbar bei zukünftigen Firmware-Updates |

Generiert am: 11 Feb 2020

Die angegebenen Informationen und Daten sind typisch für das beschriebene Gerät. Jede Spezifikation kann sich aber ohne vorherige Ankündigung ändern. Die aktuelle Version dieser Broschüre finden Sie unter www.barco.com.