



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

FICHA TÉCNICA COMERCIAL - CLIENTE

CODIGO: IN-R-CM-DM-02

VERSIÓN: 2.0

FECHA: 23/03/2019

PÁGINA: 1 de 2

MUESTRA: 1415-71

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 19- DICIEMBRE-2023

BASIC PRO

FLEECE ZAFIRO PLUS Ab.

POLIÉSTER 65% - ALGODÓN 35%

ESPECIFICACIONES	ANCHO	PESO	RENDIMIENTO	ENCOGIMIENTO %	REVIRADO %	TÉCNICAS: SERIGRAFIA, VINILO
ESTÁNDAR	1,85	240	2,25	L: - 7 A: - 2	3%	SEGMENTO: MASCULINO, FEMENINO, INFANTIL
TOLERANCIA:	máx: 1,87 - mín 1,83	máx: 252 - mín 228	máx: 2,40 - mín: 2,12	L: - 8 A: - 3	5%	RAPORT: N/A
HILO:	PesCo 24/1 PDO + PesCo 15/1 OE			SOLIDEZ DE COLOR AL FROTE HÚMEDO: 4	PILLING: 3/4	COMPLEMENTO: Ribb Lycra Zafiro Plus 2 Ab



APLICACIÓN

DESCRIPCIÓN: Fleece liviano polialgodón sin perchar, ideal para el desarrollo de prendas básicas frescas y resistentes al uso diario.

DATOS TÉCNICOS DE CONFECCIÓN

AGUJA: FFG/SES ; 80/12

PUNTADA POR PULGADA: 10 a 12

USOS Y RECOMENDACIONES



Lavar a temperatura máxima de lavado 30 °C. Proceso muy moderado.



No usar blanqueador.



Es posible el secado en máquina. Temperatura baja; temperatura máxima de 60 °C.



Planchar a una temperatura máxima de la base de 110 °C, sin vapor. Planchar con vapor puede causar daño irreversible.



No limpieza en seco.



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

CODIGO: IN-R-CM-DM-02

VERSIÓN: 2.0

FICHA TÉCNICA COMERCIAL - CLIENTE

FECHA: 23/03/2019

PÁGINA: 2 de 2

MUESTRA: 1415-68

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 19-DICIEMBRE-2023

BASIC PRO

FLEECE ZAFIRO PLUS JAS Ab

POLIÉSTER 65% ALGODÓN 35%

ESPECIFICACIONES	ANCHO	PESO	RENDIMIENTO	ENCOGIMIENTO %	REVIRADO %	TÉCNICAS: SERIGRAFIA, VINILO
ESTÁNDAR	1,85	235	2,30	L: -6 A: -4	3%	SEGMENTO: MASCULINO, FEMENINO E INFANTIL
TOLERANCIA:	máx: 1,87 - mín 1,83	máx: 247 - mín 223	máx: 2,45 - mín: 2,17	L: -7 A: -5	5%	RAPORT: N/A
HILO:	PesCo 24/1 PDO MELANGE + PesCo 15/1 OE			SOLIDEZ DE COLOR AL FROTE HÚMEDO: N/A	PILLING: 4	COMPLEMENTO: Ribb Lycra Zafiro plus 2 JAS Ab



APLICACIÓN

DESCRIPCIÓN: Fleece liviano polialgodón perchado, ideal para el desarrollo de prendas básicas frescas y resistentes al uso diario. **Aplica para colores jaspeados.**

USOS Y RECOMENDACIONES



Lavar a temperatura máxima de lavado 30 °C. Proceso muy moderado.



Planchar a una temperatura máxima de la base de 110 °C, sin vapor. Planchar con vapor puede causar daño irreversible.



No usar blanqueador.



No limpieza en seco.



Es posible el secado en máquina. Temperatura baja; temperatura máxima de 60 °C.

DATOS TÉCNICOS DE CONFECCIÓN

AGUJA: FFG/SES ; 80/12

PUNTADA POR PULGADA: 10 a 12