

		<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>				CODIGO: IN-R-CM-DM-02 VERSIÓN: 2.0	
		<b>FICHA TÉCNICA COMERCIAL - CLIENTE</b>				FECHA: 23/03/2019 PÁGINA: 1 de 2	
MUESTRA: 1415-73		FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 19-DICIEMBRE-2023					
<b>BASIC PRO</b>		<b>FLEECE ZAFIRO PLUS PERCHADO Ab.</b>				POLIÉSTER 65% - ALGODÓN 35%	
<b>ESPECIFICACIONES</b>	<b>ANCHO</b>	<b>PESO</b>	<b>RENDIMIENTO</b>	<b>ENCOGIMIENTO %</b>		<b>REVIRADO %</b>	<b>TÉCNICAS:</b> SERIGRAFIA, VINILO <b>SEGMENTO:</b> MASCULINO, FEMENINO E INFANTIL <b>RAPORT:</b> N/A <b>COMPLEMENTO:</b> Ribb Lycra Zafiro Plus 2 Ab
<b>ESTÁNDAR</b>	1,72	244	2,38	L: - 7    A: -1		1%	
<b>TOLERANCIA:</b>	máx: 1,74 - mín 1,70	máx: 256 - mín 232	máx: 2,54 - mín: 2,24	L: -8    A: -2		3%	
<b>HILO:</b>	PesCo 24/1 PDO + PesCo 15/1 OE			<b>SOLIDEZ DE COLOR AL FROTE HÚMEDO:</b> 4		<b>PILLING:</b> 3	
							APLICACIÓN
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Fleece liviano polialgodón perchado, ideal para el desarrollo de prendas básicas frescas y resistentes al uso diario.				<b>USOS Y RECOMENDACIONES</b>			
<b>DATOS TÉCNICOS DE CONFECCIÓN</b>  <b>AGUJA:</b> FFG/SES ; 80/12 <b>PUNTADA POR PULGADA:</b> 10 a 12				 Lavar a temperatura máxima de lavado 30 °C. Proceso muy moderado.		 <b>Planchar a una temperatura máxima de la base de 110 °C, sin vapor. Planchar con vapor puede causar daño irreversible.</b>	
				 No usar blanqueador.		 No limpieza en seco.	
 Es posible el secado en máquina. Temperatura baja; temperatura máxima de 60 °C.							

		<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>				CODIGO: IN-R-CM-DM-02 VERSIÓN: 2.0	
		<b>FICHA TÉCNICA COMERCIAL - CLIENTE</b>				FECHA: 23/03/2019 PÁGINA: 2 de 2	
MUESTRA: 1415-39		FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 19-DICIEMBRE-2023					
<b>BASIC PRO</b>		<b>FLEECE ZAFIRO PLUS JAS Ab</b>				POLIÉSTER 60% ALGODÓN 40%	
<b>ESPECIFICACIONES</b>	<b>ANCHO</b>	<b>PESO</b>	<b>RENDIMIENTO</b>	<b>ENCOGIMIENTO %</b>	<b>REVIRADO %</b>	<b>TÉCNICAS:</b> SERIGRAFIA, VINILO <b>SEGMENTO:</b> MASCULINO, FEMENINO E INFANTIL <b>RAPORT:</b> N/A <b>COMPLEMENTO:</b> Ribb Lycra Zafiro plus 2 JAS Ab	
<b>ESTÁNDAR</b>	1,61	231	2,69	L: - 6    A: -1	3%		
<b>TOLERANCIA:</b>	máx: 1,63 - mín 1,59	máx: 243 - mín 219	máx: 2,82 - mín: 2,55	L: -7    A: -2	5%		
<b>HILO:</b>	PesCo 24/1 PDO MELANGE + PesCo 15/1 OE			<b>SOLIDEZ DE COLOR AL FROTE HÚMEDO:</b> 4	<b>PILLING:</b> 3		
						<h2 style="margin: 0;">APLICACIÓN</h2> 	
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Fleece liviano polialgodón perchado, ideal para el desarrollo de prendas básicas frescas y resistentes al uso diario. <b>Aplica para colores jaspeados.</b>				<b>USOS Y RECOMENDACIONES</b>			
<b>DATOS TÉCNICOS DE CONFECCIÓN</b>  <b>AGUJA:</b> FFG/SES ; 80/12 <b>PUNTADA POR PULGADA:</b> 10 a 12				 Lavar a temperatura máxima de lavado 30 °C. Proceso muy moderado.		 <b>Planchar a una temperatura máxima de la base de 110 °C, sin vapor. Planchar con vapor puede causar daño irreversible.</b>	
				 No usar blanqueador.		 <b>No limpieza en seco.</b>	
 Es posible el secado en máquina. Temperatura baja; temperatura máxima de 60 °C.							