



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

CÓDIGO: IN-R-CM-DM-02

VERSIÓN: 2.0

FICHA TÉCNICA COMERCIAL - CLIENTE

FECHA: 23/03/2019

PÁGINA: 1 de 1

MUESTRA: 1228-4

FECHA ACTUALIZACIÓN: 27/03/2023

XDYED

JERSEY FLAMÉ COLOR APT Ab

ALGODÓN 100%

ESPECIFICACIONES	ANCHO	PESO	RENDIMIENTO	ENCOGIMIENTO %	REVIRADO %	TÉCNICAS: SERIGRAFIA- VINILO- <u>NO SUBLIMAR</u>
ESTÁNDAR	1,82	180	3,05	L: - 10 A:- 3	4%	SEGMENTO: MASCULINO E INFANTIL
TOLERANCIA:	máx:1,84 - mín1,80	máx:189 - mín:171	máx:3,25 - mín:2,88	L: - 11 A:- 4	6%	RAPORT: N/A
HILO:	Co 24/1 Flamé CDO			SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE HÚMEDO: N/A	PILLING: 3/4	COMPLEMENTO: N/A



APLICACIÓN

DESCRIPCIÓN: Jersey efecto flamé, ideal para el desarrollo de T-Shirts. Excelente tacto y confort. El producto es apto para procesos de tincura y acabado con efectos en prenda.

DATOS TÉCNICOS DE CONFECCIÓN:

AGUJA: FFG/SES ; 75/11

PUNTADA POR PULGADA: 10 a 12

DATOS DEL PAÑO:

LARGO MÁX. PAÑO: 3 metros

ENCOGIMIENTO % : ANCHO: -3 ; LARGO: -7

GRAMAJE: +9%

INSTRUCCIONES DE CUIDADO



Temperatura máxima de lavado 30°C
Proceso muy moderado



No usar blanqueador



Secado en tendedero a la sombra



Planchar a una temperatura máxima de la base de 150°C



No limpieza en seco

RTE INEN-ISO 3758