



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

CÓDIGO: IN-R-CM-DM-02

VERSIÓN: 2.0

FICHA TÉCNICA COMERCIAL - CLIENTE

FECHA: 23/03/2019

PÁGINA: 1 de 1

MUESTRA: 883-43

FECHA ACTUALIZACIÓN: 27-03-2023

**XDYED**

**JERSEY COLOR APT Ab**

ALGODÓN 100%

ESPECIFICACIONES	ANCHO	PESO	RENDIMIENTO	ENCOGIMIENTO %	REVIRADO %	TÉCNICAS: SERIGRAFÍA, VINILO, NO SUBLIMAR
ESTÁNDAR	1,63	163	3,76	A: -2 L: -9	5%	SEGMENTO: FEMENINO, MASCULINO E INFANTIL
TOLERANCIA:	máx: 1,65 - mín: 1,61	máx: 171 - mín: 155	máx: 4.01 - mín: 3.54	A: -3 L: -10	7%	RAPORT: N/A
HILO:	Co 100% 30/1 PDO			SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE HÚMEDO: N/A	PILLING: 2	COMPLEMENTO: RIBB COLOR APT



**APLICACIÓN**

**Descripción:** Jersey Algodón 100%, posee excelente tacto y estabilidad dimensional. El producto es apto para procesos de tintura y acabado con efectos en prenda.

**DATOS TÉCNICOS DE CONFECCIÓN:**

AGUJA: FFG/SES ; 75/11

PUNTADA POR PULGADA: 10 a 12

**DATOS DEL PAÑO:**

LARGO MÁX. PAÑO: 3 metros

ENCOGIMIENTO % : ANCHO: -3 ; LARGO: -9

GRAMAJE: + 3%

**INSTRUCCIONES DE CUIDADO**



Temperatura máxima de lavado 30°C  
Proceso muy moderado



No usar blanqueador



Secado en tendedero a la sombra



Planchar a una temperatura máxima de la base de 150°C



No limpieza en seco

RTE INEN-ISO 3758