






		SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD				CÓDIGO: IN-R-CM-DM-02	
		FICHA TÉCNICA COMERCIAL - CLIENTE				VERSIÓN: 2.0 FECHA: 23/03/2019 PÁGINA: 1 de 1	
MUESTRA: 876-25		FECHA DE ACTUALIZACIÓN 16-Febrero-2023					
XPRINT		JERSEY MAYER DIGITAL Ab.				POLIÉSTER 65% - ALGODÓN 35%	
ESPECIFICACIONES	ANCHO	PESO	RENDIMIENTO	ENCOGIMIENTO %	REVIRADO %	TÉCNICAS: SERIGRAFÍA, VINILO, BORDADO	
ESTÁNDAR	1,80	192	2,89	L: - 3 A: -2	2%	SEGMENTO: FEMENINO, MASCULINO E INFANTIL	
TOLERANCIA:	máx: 1,82 - mín: 1,78	máx: 202 - mín: 182	máx: 3,08 - mín: 2,73	L: - 4 A: -3	4%	RAPORT: N/A	
HILO:	PesCo Ne 24/1			Solidez de Color al Frote Húmedo: 3	PILLING: 3/4	COMPLEMENTO: N/A	
						<h2 style="text-align: right;">APLICACIÓN</h2>	
<p><b>Descripción:</b> Jersey polialgodón estampado, fresco y confortable para prendas de uso diario, posee excelente definición del color.</p>				<p style="text-align: center;"><b>USOS Y RECOMENDACIONES</b></p>			
<p><b>DATOS TÉCNICOS DE CONFECCIÓN</b></p> <p>AGUJA: FFG/SES ; 75/11</p> <p>PUNTADA POR PULGADA: 10 a 12</p>				<div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> <div style="width: 50%;"> <p> Lavar a temperatura máxima de lavado 30 °C. Proceso muy moderado.</p> <p> No usar blanqueador.</p> <p> Es posible el secado en máquina. Temperatura baja; temperatura máxima de 60 °C.</p> </div> <div style="width: 50%;"> <p> Planchar a una temperatura máxima de la base de 110 °C, sin vapor. Planchar con vapor puede causar daño irreversible.</p> <p> No limpieza en seco.</p> </div> </div>			