



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

CÓDIGO: IN-R-CM-DM-02

VERSIÓN: 2.0

FICHA TÉCNICA COMERCIAL - CLIENTE

FECHA: 23/03/2019

PÁGINA: 1 de 1

MUESTRA: 1053-32

FECHA ACTUALIZACIÓN: 27/3/23

**XDYED**

**PIQUÉ LYCRA COLOR APT Ab**

ALGODÓN 97% - ELASTANO 3%

ESPECIFICACIONES	ANCHO	PESO	RENDIMIENTO	ENCOGIMIENTO %	REVIRADO %	TÉCNICAS: SERIGRAFÍA, VINILO, NO SUBLIMAR
<b>ESTÁNDAR</b>	1,95	219	2,34	A: -3 L:-7	2%	<b>SEGMENTO: FEMENINO, MASCULINO E INFANTIL</b>
<b>TOLERANCIA:</b>	máx: 1,97 - mín: 1,93	máx: 230 - mín: 208	máx: 2,49 - mín: 2,21	A: -4 L:-8	4%	<b>RAPORT: N/A</b>
<b>HILO:</b>	CO 30/1 Ne PDO, Spa 30 Den			<b>SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE</b> HÚMEDO: N/A	<b>PILLING: 4</b>	<b>COMPLEMENTO: CUELLOS T-40*8 COLOR APT</b>



**APLICACIÓN**

**Descripción:** Pique algodón con elastano, posee excelente tacto y estabilidad dimensional. El producto es apto para procesos de tinte y acabado con efectos en prenda.

**DATOS TÉCNICOS DE CONFECCIÓN:**

AGUJA: FFG/SES ; 75/11

PUNTADA POR PULGADA: 10 a 12

**DATOS DEL PAÑO:**

**LARGO MÁX. PAÑO: 3 metros**

**ENCOGIMIENTO%: ANCHO: -2 ; LARGO: -11**

**GRAMAJE: + 5%**



**INSTRUCCIONES DE CUIDADO**  
Temperatura máxima de lavado 30°C  
Proceso muy moderado



No usar blanqueador



Secado en tendedero a la sombra



Planchar a una temperatura máxima de la base de 150°C



No limpieza en seco

RTE INEN-ISO 3758