



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

CÓDIGO: IN-R-CM-DM-02

VERSIÓN: 2.0

FECHA: 23/03/2019

PÁGINA: 1 de 1

FICHA TÉCNICA COMERCIAL - CLIENTE

MUESTRA: 1053-41

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 07-Febrero-2023

XTRIPED

PIQUÉ FRANCIA AB.

POLIÉSTER 65% - ALGODÓN 35%

ESPECIFICACIONES	ANCHO	PESO	RENDIMIENTO	ENCOGIMIENTO %	REVIRADO %	TÉCNICAS: SERIGRAFIA, VINILO
ESTÁNDAR	2,12	214	2,20	L: - 7 A: - 5	3%	SEGMENTO: MASCULINO E INFANTIL
TOLERANCIA:	máx: 2,14 - mín: 2,10	máx: 225 - mín: 204	máx: 2,34 - mín: 2,08	L: - 8 A: - 6	5%	RAPORT: INDEFINIDO
HILO:	20/1 PESCO TINT			SOLIDEZ AL LAVADO: 4	PILLING: 4	COMPLEMENTO SUGERIDO: CUELLOS PESCO



APLICACIÓN

DESCRIPCIÓN: Piqué polialgodón listado. El producto es un listado de ingeniería, posee suave tacto y frescura en todo momento. **PARA DIBUJAR: Máximo 4 colores en cada diseño.**

TRAMA INCLINADA

hasta 3,5CM

DATOS TÉCNICOS DE CONFECCIÓN

AGUJA: FFG/SES ; 75/11

PUNTADA POR PULGADA: 10 a 12

USOS Y RECOMENDACIONES



Lavar a temperatura máxima de lavado 30 °C. Proceso muy moderado.



Planchar a una temperatura máxima de la base de 110 °C, sin vapor. Planchar con vapor puede causar daño irreversible.



No usar blanqueador.



No limpieza en seco.



Es posible el secado en máquina. Temperatura baja; temperatura máxima de 60 °C.