



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

CÓDIGO: IN-R-CM-DM-02

VERSIÓN: 2.0

FECHA: 23/03/2019

PÁGINA: 1 de 1

FICHA TÉCNICA COMERCIAL - CLIENTE

MUESTRA: 1653-1

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 21-DICIEMBRE-2023

**BASIC PRO**

**POLAR HIMALAYA Ab.**

POLIÉSTER 67% - VISCOSA 33%

ESPECIFICACIONES	ANCHO	PESO	RENDIMIENTO	ENCOGIMIENTO %	REVIRADO %	TÉCNICAS: SUBLIMACIÓN, SERIGRAFIA, VINILO
ESTÁNDAR	1,70	292	2,01	L: - 3 A: - 2	1%	SEGMENTO: FEMENINO, MASCULINO E INFANTIL
TOLERANCIA:	máx: 1,72 - mín 1,68	máx: 307 - mín: 277	máx: 2,15 - mín: 1,90	L: - 4 A: - 3	3%	RAPORT: N/A
HILO:	Pes 100% 100f144 Den, PesVis 30/1 Ne			SOLIDEZ AL LAVADO: 4	PILLING: 3/4	COMPLEMENTO: N/A



APLICACIÓN

**DESCRIPCIÓN:** Polar poliviscosa de mota semialta por una cara y llano por la otra. Se adapta a cualquier tipo de prenda pijamera o prendas outdoor. Es cómoda y delicada al contacto con la piel, se la puede combinar con otras texturas como impermeables y cuero.

**DATOS TÉCNICOS DE CONFECCIÓN**

AGUJA: FFG/SES ; 80/12

PUNTADA POR PULGADA: 10 a 12

**USOS Y RECOMENDACIONES**



Lavar a temperatura máxima de lavado 30 °C. Proceso muy moderado.



Planchar a una temperatura máxima de la base de 110 °C, sin vapor  
Planchar con vapor puede causar daño irreversible.



No usar blanqueador.



No limpieza en seco.



Secado en tendedero a la sombra.