










		SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD				CÓDIGO: IN-R-CM-DM-02	
		FICHA TÉCNICA COMERCIAL - CLIENTE				VERSIÓN: 2.0	
MUESTRA: 1530-1		FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 15-Diciembre-2023					
BASIC PRO		RIBB MAYER Tb.				POLIÉSTER 65% - ALGODÓN 35%	
ESPECIFICACIONES	ANCHO	PESO	RENDIMIENTO	ENCOGIMIENTO %	REVIRADO %	TÉCNICAS: SERIGRAFÍA	
ESTÁNDAR	0,75	248	2,69	L: -3 A: - 7	2%	SEGMENTO: FEMENINO, MASCULINO E INFANTIL	
TOLERANCIA:	máx: 0,77 - mín: 0,73	máx: 260 - mín: 236	máx: 2,91 - mín: 2,49	L: - 4 A: - 8	4%	COMPLEMENTO DE: JERSEY MAYER Ab	
HILO: 24/1 PES/CO PDO				SOLIDEZ AL LAVADO: 4	PILLING: 4		
					<h2>APLICACIÓN</h2> 		
<b>Descripción:</b> Ribb Polialgodón, ideal para complementos de T-Shirts y buzos.				<b>USOS Y RECOMENDACIONES</b>			
<b>DATOS TÉCNICOS DE CONFECCIÓN</b>				 Lavar a máquina, no exceder los 30 °C. Proceso muy moderado.			
<b>AGUJA:</b> FFG/SES ; 75/11				 No usar blanqueador.			
<b>PUNTADA POR PULGADA:</b> 10 a 12				 Secado en tendedero a la sombra.			
				 Planchar a una temperatura máxima de la base de 110 °C, sin vapor. Planchar con vapor puede causar daño irreversible.			
				 No limpieza en seco.			

		SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD				CÓDIGO: IN-R-CM-DM-02	
		FICHA TÉCNICA COMERCIAL - CLIENTE				VERSIÓN: 2.0	
MUESTRA: 1530-6		FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 15-Diciembre-2023					
BASIC PRO		RIBB MAYER JAS Tb				POLIÉSTER 65% ALGODÓN 35%	
ESPECIFICACIONES	ANCHO	PESO	RENDIMIENTO	ENCOGIMIENTO %	REVIRADO %	TÉCNICAS: SERIGRAFÍA	
ESTÁNDAR	0,75	246	2,71	L: -4 A: - 4	1%	SEGMENTO: FEMENINO, MASCULINO E INFANTIL	
TOLERANCIA:	máx: 0,77 - mín: 0,73	máx: 258 - mín: 234	máx: 2,93 - mín: 2,51	L: - 5 A: - 5	3%	COMPLEMENTO DE: JERSEY MAYER JAS Ab	
HILO: 24/1 PES/CO PDO MELANGE				SOLIDEZ AL LAVADO: N/A	PILLING: 4		
							
<b>Descripción:</b> Ribb Polialgodón jaspeado, ideal para complementos de T-Shirts y buzos. Aplica para todos los colores				<b>USOS Y RECOMENDACIONES</b>			
<b>DATOS TÉCNICOS DE CONFECCIÓN</b>  AGUJA: FFG/SES ; 75/11  PUNTADA POR PULGADA: 10 a 12				 Lavar a máquina, no exceder los 30 °C. Proceso muy moderado.			
				 No usar blanqueador.			
				 Secado en tendedero a la sombra.			
				 No limpieza en seco.			
				 Planchar a una temperatura máxima de la base de 110 °C, sin vapor. Planchar con vapor puede causar daño irreversible.			