



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

CODIGO: IN-R-CM-DM-02

VERSIÓN: 2.0

FICHA TÉCNICA COMERCIAL - CLIENTE

FECHA: 23/03/2019

PÁGINA: 1 de 1

MUESTRA: 1530-1

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 20-DICIEMBRE-2023

**BASIC PRO**

**RIBB AUSTRAL 2 Tb.**

POLIÉSTER 65% - ALGODÓN 35%

ESPECIFICACIONES	ANCHO	PESO	RENDIMIENTO	ENCOGIMIENTO %	REVIRADO %	TÉCNICAS: SERIGRAFIA, VINILO
ESTÁNDAR	0,75	248	2,69	L: -3 A: -4	1,80%	SEGMENTO: MASCULINO, FEMENINO E INFANTIL
TOLERANCIA:	máx: 0,77 - mín: 0,73	máx: 260 - mín: 236	máx: 2,91 - mín: 2,49	L: -4 A: -5	4%	RAPORT: N/A
HILO:	PesCo 24/1 PDO			SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE HÚMEDO: 4	PILLING: 4	COMPLEMENTO DE: Jersey Austral Tb



**APLICACIÓN**

**DESCRIPCIÓN:** Ribb Polialgodón canal delgado, ideal para complemento de prendas y detalles. Aplica para todos los colores (llanos y jaspeados)

**USOS Y RECOMENDACIONES**



Lavar a temperatura máxima de lavado 30 °C. Proceso muy moderado.



Planchar a una temperatura máxima de la base de 110 °C, sin vapor. Planchar con vapor puede causar daño irreversible.



No usar blanqueador.



No limpieza en seco.

**DATOS TÉCNICOS DE CONFECCIÓN**

AGUJA: FFG/SES ; 75/11

PUNTADA POR PULGADA: 10 a 12



Es posible el secado en máquina. Temperatura baja; temperatura máxima de 60 °C.