

Desengordurante. Motores e carroçarias.

Propriedades:

Elimina gordura e sujidade queimada. Eficaz contra gordura, óleo, resíduos carbónicos e pigmentos. Grande eficácia e acção desengordurante.

Modo de utilização:

Dosear 100-200 ml/l de produto em água. Aplicar a solução limpadora do modo habitual. Deixar actuar 2-3 minutos. Lavar com água à pressão. Evitar que o produto seque sobre a superfície antes de lavar. O doseamento e tempo de contacto dependem do estado da superfície.



Formatos de venda:

606248	606249
5 L	20 L

Aplicações:


Indicado para:

Lavagem com máquina de pressão.

Estabelecimentos:

Instalações de lavagem de veículos.

Dose:



Motores e mecanismos



Veículos industriais



Pavimento institucional



100-200 ml/l



100-200 ml/l



2-5 ml/l

Propriedades físicas e químicas:

Estado físico: Líquido transparente

Cor: Âmbar

Odor: Característico

Densidade: 1,13+-0,01

pH:

pH PURE	pH DIL
13	13

Acreditações:

Composição qualitativa:

Tensoactivos. Sequestrantes. Sais inorgânicos. Água.

Registos:

Fabricado na U.E. (Espanha)

Informação orientadora com fins comerciais. Seguir as indicações da etiqueta e da Ficha de Segurança relativamente ao manuseamento e utilização do produto. Contactar o nosso Departamento Técnico para resolver possíveis dúvidas.