




Emulsão satinada antiderrapante.

Propriedades:

Ideal para pavimentos que requerem proteção e resistência com baixos níveis de brilho. Marcas e efeitos de desgaste menos visíveis. Facilita a limpeza e manutenção. Máxima resistência à lavagem húmida. Reduz o nível de derrapagem do pavimento. Ajuda a reduzir as quedas acidentais.

Modo de utilização:

UTILIZAÇÃO MANUAL. Aplicar 25-30 gr/m² de produto sobre a superfície. Espalhar de forma homogénea através uma mopa ou aplicador de ceras. Deixar secar totalmente (20-30 minutos), antes de pisar. A aplicação de uma segunda camada em direcção perpendicular, aumenta o brilho e a protecção do piso. SISTEMA ROTOSPRAY. Encher o equipamento pulverizador da rotativa com o produto. Trabalhar com a rotativa de alta velocidade utilizando um PAD adequado.



Formatos de venda:

604035
5 Kg

Propriedades físicas e químicas:

Estado físico: Líquido opaco
Cor: Branco
Odor: Característico
Densidade: 1,03+-0,01
pH:

pH
PURE
8

Acreditações:

Aplicações:

Indicado para:

Pavimentos. Azulejo, mármore, cerâmica, mosaicos e similares. PVC, borracha e também linóleo.

Estabelecimentos:

Hotéis. Restaurantes. Escritórios. Centros comerciais. Salas públicas e auditórios. Estabelecimentos de saúde. Centros educativos. Instalações desportivas. Em geral, todo o tipo de estabelecimentos geridos com critérios de Higiene Profissional.

Dose:



Pavimento cerâmico



25-30 ml/m²



Pavimento plástico



25-30 ml/m²

Composição qualitativa:

Tensoactivos. Plastificantes. Polímeros. Ceras sintéticas. Solventes. Silicones. Conservantes. Água.

Registos:

Fabricado na U.E. (Espanha)

Informação orientadora com fins comerciais. Seguir as indicações da etiqueta e da Ficha de Segurança relativamente ao manuseamento e utilização do produto. Contactar o nosso Departamento Técnico para resolver possíveis dúvidas.