## TRADE UP.

Receive up to \$15K for your aging 2D or 3D system.



Contact us if you would like to know more about our trade up program.

VATECH America, Inc Tel: (201) 210-5118 | sales@vatechamerica.com | www.vatechamerica.com






## 4.8 MM ULTRA-SLIM DESIGN

The HD Sensor features one of the thinnest CMOS sensors in the world, making it easier to position within the patient's mouth.

Available in 1.0, 1.5 and 2.0 sizes, the HD Sensor provides the correct sizing options for optimal patient comfort and positioning.







Other Companies

**EXPERIENCE THE HIGHEST RESOLUTION** 

The HD Sensor is clinically usable at a wide range of exposure settings and is more consistent than all of the other sensors in the market. Practitioners benefit from a reduction of time consuming and exposure-related retakes.

Also, patients benefit from the reduction of radiation exposure. With our high sensitivity sensor, you can capture diagnosable images under any condition, even when using an old X-ray source.

65 kVp 6 mA 8 cm Al Filter

65 kVp 6 mA No Filter 0020 0.025 0.030 0.040 0.050 0.060 0.080 0.100 0.125 0.160 0.200 0.250 0.320 0.400 0.500 0.500 0.800 0.800 1.000 1.250 1.600 2.000 0.040 0.05 0.06 0.08 0.100 0.25 \$9.40 \$9.40 \$9.40 \$9.40 \$9.40 \$9.40 \$9.40 \$9.40 \$9.40 \$9.40 \$9.40 \$9.40 \$9.40 \$9.40



(mGv)

(sec)

S Company