

Installation avec membrane

Installation/Information technique

Cable 3.7 Watts 240 Volts

Câble sans champ magnétique pour membrane de désolidarisation

Modèle	Longueur		DREXMAT WARMUP / DITRA-HEAT / PROVA-HEAT / LATICRETE				PRODESO HEAT / MAPEI / NUHEAT				Watt	Ohms	Amps
			Espace (Pi²)				Espace (Pi²)						
			2 & 3 Slots	3 Slots	3 & 4 Slots	4 Slots	2 & 3 Slots	3 Slots	3 & 4 Slots	4 Slots			
	3.03"	3.63"	4.24"	4.84"	3.12"	3.74"	4.36"	4.99"					
Pi.	M	14.7 W	12.2 W	10.5 W	9.2 W	14.2 W	11.9 W	10.2 W	8.9 W				
FloorCable-240V-021	70	21,4	18	21	25	28	18	22	26	29	260	221,5	1,1
FloorCable-240V-028	93	28,4	24	28	33	38	24	29	34	39	344	41,9	2,9
FloorCable-240V-036	120	36,6	30	36	42	48	31	37	44	50	440	130,9	1,8
FloorCable-240V-044	146	44,6	37	44	52	59	38	46	53	61	540	26,7	4,5
FloorCable-240V-052	170	51,9	43	52	60	69	44	53	62	71	630	91,4	2,6
FloorCable-240V-057	189	57,7	48	57	67	76	49	59	69	79	699	20,6	5,8
FloorCable-240V-067	220	67,1	56	67	78	89	57	69	80	91	820	70,2	3,4
FloorCable-240V-082	270	82,3	68	82	95	109	70	84	98	112	1000	57,6	4,2
FloorCable-240V-97	320	97,6	81	97	113	129	83	100	116	133	1180	48,8	4,9
FloorCable-240V-109	360	109,8	91	109	127	145	94	112	131	150	1330	43,3	5,5
FloorCable-240V-121	400	122	101	121	141	161	104	125	146	166	1480	38,9	6,2
FloorCable-240V-151	500	152,4	126	151	177	202	130	156	182	208	1840	31,3	7,7
FloorCable-240V-167	550	167,7	139	167	194	222	143	171	200	229	2040	28,2	8,5
FloorCable-240V-182	600	182,9	151	182	212	242	156	187	218	249	2220	25,9	9,3
FloorCable-240V-212	700	213,4	177	212	247	283	182	218	255	291	2600	22,2	10,8
FloorCable-240V-242	800	243,9	202	242	283	323	208	249	291	333	2960	19,5	12,3
FloorCable-240V-272	900	274,4	227	272	318	363	234	281	327	374	3340	17,2	13,9
FloorCable-240V-291	960	292,7	242	291	339	387	249	299	349	399	3560	16,2	14,8

Pi = pieds linéaires Pi² = pieds carrés M = mètres