

## 16 MM XSPEED UV 750N / R100



### **Ett UV-beständigt flexrör som klarar att exponeras för solljus!**

Våra lågfriktionsrör xSpeed är ett mycket lättarbetat flexrör med en utjämnande och behandlad insida vilket underlättar idragning av ledare samt skyddar mot slitage. Röret är halogenfritt och tillverkat av miljövänlig polypropylén. Våra flexrör är metermärkta och betydligt tåligare än PVC rör.

---

<b>E-nr:</b>	1413910
<b>Färg</b>	Svart
<b>Förpackning</b>	Ring
<b>Klassificering</b>	3342, ICTA 3422
<b>Längd</b>	100
<b>Antal meter i förpackning</b>	100
<b>UV-beständig</b>	Ja
<b>Vikt</b>	6 kg
<b>xSpeed UV</b>	16mm

## Teknisk information

**Förpackning**

---

Färg	Svart
Innerdiameter	10,7 mm
Ytterdiameter	16 mm
m/förp	100 m
m/pall	2000 m

---

**Tekniska funktioner**

Material	Polypropylén
Tryck	3 Medium 750N
Motstånd	4 Tungt (6J) (IK08)
Lägsta temperatur för installation	-5°C vid 6J / -25°C vid 2J
Högsta Temperatur för installation	+90°C vid 6J / +105°C vid 2J

---

Självslocknande EPD	Ja
---------------------	----

## Relaterade produkter



Skarvmuff med lås UV 16 mm 16 mm xSpeed UV 750N / R25  
BK

E-nr: 14 004 19



E-nr: 14 139 20



APL klammer 16 mm

E-nr: 15 060 31



Dragfjäder 4Speed 4 mm /  
10m

E-nr: 16 596 10



Dragfjäder 4Speed 4 mm /  
20m

E-nr: 16 596 20