

## Lampenfassung mit CASAMBI-Lichtsteuerung, Kappe mit Gewindeloch

Lampholder with CASAMBI lighting control, dome with threaded hole



		Glattmantel plain shell	Gewindemantel threaded shell	Flanschmantel partly threaded shell
Artikelnummer	Part no.	<b>800165</b>	<b>800166</b>	<b>800167</b>
Typ	Type	A800TPHBT230-25NIPB	A801TPHBT230-25NIPB	A802TPHBT230-25NIPB
Versorgungseingang	Power supply input		220..240 Vac	
Frequenz	Frequency		50..60 Hz	
Funksignal	Radio signal		2,4..2,483 GHz; 4 dBm	
Leistung bei 230 Vac	Power at 230 Vac		1..25 W	
Umgebungstemperatur (ta)	Ambient temperature (ta)		-20..+30 °C	
Abmessungen	Dimensions	38 x 98 mm	40 x 98 mm	46 x 98 mm

- E27 Lampenfassung mit integriertem Phasenabschnittsdimmer zum komfortablen Bedienen mit Smart-Geräten
- Mit der CASAMBI-App konfigurierbar und vielseitig nutzbar
- Gateway wird nicht benötigt, Einrichtung aber möglich
- Zum Betrieb von dimmbaren
  - Glühlampen, Netz-Halogenlampen
  - LED-Lampen (Retrofit-LED)
  - Kompaktleuchtstofflampen (CFL-Lampen)
- Integrierte Antenne
- Leiter 0,5-1,5 mm<sup>2</sup>, 6-8 mm abisoliert, AE
- Verschmutzungsgrad: 2
- Passende Zugentlaster und Schraubringe finden Sie in unserem Sortiment
- Easily operated E27 lampholder with integrated trailing edge dimmer for convenient operation with smart devices
- Configurable with the CASAMBI app and usable in many ways
- You can setup a gateway, but it is not necessary
- For operation of dimmable
  - incandescent lamps, main halogen lamps
  - LED lamps (retrofit LED)
  - compact fluorescent lamps (CFL)
- Integrated antenna
- Wire 0.5-1.5 mm<sup>2</sup>, stripped 6-8 mm, ferrules
- Pollution degree: 2
- You will find the matching strainers and shade rings in our assortment