

Triple Acción Granular

- Desinfectante, Algicida y Clarificador -

Pool Factory Triple Acción Granular es el producto químico multifunción de tratamiento directo para desinfección del agua de piscinas. Es efectivo como cloración de mantenimiento y actúa como desinfectante, algicida y clarificador.

Ingrediente Activo:

Tricloro - S - Triazinetrione

- Algicida Polvo - Coagulante / Floculante

Cloro libre (84% min.)

RECOMENDACIONES DE USO.

Opere el filtro de su alberca de 4 a 6 horas diarias, esto ayudará a reducir el consumo de producto químico y mantener el agua cristalina. Mantenga el pH en el rango ideal de 7.4 a 7.6.* Utilice **Pool Factory pH Menos** y **Pool Factory pH Más** para su ajuste.

INSTRUCCIONES DE USO.

Agregue 45 gramos de **Pool Factory Triple Acción Granular** por cada 10,000 litros de agua al inicio del tratamiento con el objetivo de lograr el nivel de cloro residual en el rango ideal de 2.0 a 4.0 ppm (partes por millón).

TRATAMIENTO DE RUTINA.

Agregar diariamente 15 a 20 gramos de **Pool Factory Triple Acción Granular** por cada 10,000 litros de agua. El consumo puede variar de acuerdo al número de bañistas y temperatura del agua. El producto se puede dosificar directamente en el agua o a través del desnatador para que trabaje vía filtro.

SUPERCLORACIÓN.

En los casos de lluvia fuerte, exceso de bañistas o agua verdosa utilice **Pool Factory Pool Shock** para una supercloración rápida, aplicando de 100 – 150 gramos por cada 10,000 litros de agua.

PRECAUCIONES DE MANEJO.

1. Mezclar solo con agua.
2. No mezclar con otros productos químicos.
3. Mantenerlo en lugar seco, alejado del calor o fuego, aceites y grasas.
4. Use utensilios limpios y secos.

PRIMEROS AUXILIOS.

En caso de ingestión accidental: Tomar grandes cantidades de agua. No inducir al vómito. Consultar al médico de inmediato.

En caso de contacto con la piel: Limpiar exceso de producto y enjuagar en agua fría durante 15 minutos.

En caso de contacto con los ojos: Lavar continuamente durante 15 minutos y acudir al médico para atención inmediata.

Rango ideal de cloro libre: 2.0 - 4.0, como mínimo 1.0 ppm. *Basado en la **NSPF** (*National Swimming Pool Foundation*).

PRESENTACIONES.

1, 4.5, 10, 20 y 50 Kgs.