

Putzgewebe: PG 13 in 50m² Art. 11622 oder in 100m² Art. 11623

Anwendung: Systemspezifisches Armierungsgewebe für universelle Anwendungen

Eigenschaften: alkalibeständig, schiebefest, dimensionsstabil, unverrottbar => stets wiederverwendbar

Kette: E-Glas

Schuss: E-Glas

Imprägnierung / Appretur: Wässrige Dispersion auf der Basis Butadien – Styrol – Copolymere

Maschenweite Kette x Schuss in mm: ca. 13 x 13 von Fadenmitte zu Fadenmitte

Fertiggewicht g/m²: ca. 70 g/m²

Gewebebreite: 100 cm +/- 2 %

Gewichtstoleranzen in %: +/- 10 %

Reißkraft Kette (N/5cm): mindest 600 N – Trockenzug

Reißkraft Schuss (N/5cm): mindest 750 N – Trockenzug

Eigenschaften:

- Alkalibständig
- Weichmacherfrei
- Schiebefest

Sicherheitshinweis:

Benutzung von Arbeitshandschuhen und Schutzbrille



**PRODUKTBESCHREIBUNG
TECHNISCHES MERKBLATT
Stand: 01/2023**



Technische Änderungen vorbehalten!

ENREGIS GmbH • PILOSITH® Lehmbaustoffe

Betriebsstätte Parensen, Hauptstraße 65-67, 37176 Parensen
Tel. +49 2933 98368-450 Technische Hotline: +49 2933 98368-451
www.pilosith.de pilosith@enregis.de