



## LEBENSMITTELSCHLAUCH MIT EINEM BIEGERADIUS VON EINMAL DEM INNENDURCHMESSER

Dieser Lebensmittelschlauch ist geeignet für Trinkwasser, Wein, Bier, Fruchtsaft, Alkoholische-Getränke und Fetthaltige Produkte. Entspricht den Anforderungen der FDA 21 CFR 177.2600, DM 21.03.73, MHLW 1959-2006, CE 1935/2004 und REACH.



Eigenschaften	
Innenwandmaterial	Butyl/IIR
Aussenwandmaterial	EPDM
Aussenwandeigenschaften	Ozon- und UV-beständig, Wetter- und Alterungsbeständig, abriebfest, geringe Gasdurchlässigkeit, chemikalienbeständig
EINSÄTZE	Starke synthetische Textileinsätze, Stahlspirale
Temperaturbereich	-40°C/+120°C (+150°C tot 30 min.)
Norm	EU 10/2011 cat A, B, C

Artikel-Nr.	Ø Innen mm	Ø Aussen mm	Max Belastung bar	Min Belastung bar	Wanddicke mm	Minimaler Biegeradius mm	Rollenlänge Meter	Einsetzbar Lebensmittel
<b>H36800025</b>	25	37	10	30	6	25	40	Ja
<b>H36800032</b>	32	44	10	30	6	32	40	Ja
<b>H36800038</b>	38	50	10	30	6	38	40	Ja
<b>H36800050</b>	50	63	10	30	6.5	50	40	Ja
<b>H36800063</b>	63.5	76.5	10	30	6.5	63.5	40	Ja
<b>H36800075</b>	75	90	10	30	7.5	75	40	Ja
<b>H36800100</b>	100	115	10	30	7.5	75	40	ja

[www.reaflon.ch](http://www.reaflon.ch)

-KOMPETENTE BERATUNG  
-SCHNELLE LIEFERUNG  
-LANGJÄHRIGE ERFAHRUNG