

Preparazione del supporto e indicazioni per l'applicazione

I supporti devono essere puliti, asciutti, stabili e privi di sostanze che potrebbero inibire una corretta adesione.

Se necessario provvedere al rifacimento o consolidamento con prodotti specifici, nel caso di presenza di fori o disuniformità di superfici provvedere ad uniformare con idonei stucchi o rasanti. Rimuovere eventuali presenze di strati di vecchie pitture in fase di distacco o efflorescenze mediante spazzolatura o lavaggio con acqua.

In presenza di muffe seguire le indicazioni riportate nei sistemi di applicazione sottoindicati

Temperatura dell'ambiente e del supporto: min +8 °C Max +35 °C.

Diluizione: pennello o rullo 15-20% in volume con acqua

Pulizia attrezzi: con acqua subito dopo l'uso

Sistemi di applicazione

- A) Superfici in intonaco gesso o cartongesso
- Applicare una mano di isolante Printal, o in alternativa di Isolante acrilico oppure di Linfix, secondo le indicazioni riportate sulle rispettive schede tecniche.
 - Applicare almeno due mani di Igienix X-Treme Anticondensa, secondo le indicazioni sopra riportate.

B) Superfici con presenza di muffe:

- Effettuare trattamento preliminare con Igienix X-Treme Spray, in una o più applicazioni, con adeguato lavaggio e spazzolatura.
- Applicare Igienix X-Treme Detergente in una o più applicazioni.
- Attendere minimo 24 ore.
- Applicare una mano di isolante Printal, o in alternativa di Isolante acrilico oppure di Linfix secondo le indicazioni riportate sulle rispettive schede tecniche.
- Applicare almeno due mani di Igienix X-Treme Anticondensa, secondo le indicazioni sopra riportate.

Tinteggiatura e magazzinaggio

Disponibile nella versione bianca nelle confezioni da 1-4-10-14 litri.

Il prodotto è tinteggiabile in tinte tenui mediante il sistema colorimetrico Linfa.

Nel caso di lavorazioni differenti è consigliabile rimescolare fra loro le varie produzioni per non avere leggere differenze di tonalità

Conservare il prodotto a temperature comprese fra +5 e + 30 °C.

Indicazioni di sicurezza

Valore limite: pitture opache per soffitti e pareti interne EU (Dir 2004/42 EC)

Cat.A/a: pitture opache per pareti e soffitti interni base acqua: 30g/litro (2010)

Il prodotto contiene max 29 g/litro VOC.

Usare il prodotto secondo le vigenti norme di igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori sull'ambiente Non gettare i residui nelle fognature, nei corsi d'acqua e sul terreno. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

Voce di capitolato

Applicazione a pennello o rullo di almeno due mani di idropittura additivata con speciali cariche per la riduzione dei fenomeni di condensa (ponti termici) con effetto termico e con un'elevata azione preservante a largo spettro e lunga durata da muffa (tipo Igienix X-Treme Anticondensa); esente da formaldeide è certificato Indoor Air Quality, A+, classe di resistenza all'abrasione a umido Classe 3 e rapporto di contrasto in classe 1.

Forniture e posa in opera del materiale Euroal mq.

Tutte le informazioni tecniche qui contenute sono fornite al meglio della ns. esperienza e conoscenza tecnica. Linvea garantisce la buona riuscita del lavoro realizzato con i ns. prodotti, a condizione che in sede di applicazione vengano seguite scrupolosamente le indicazioni tecniche sopra riportate ed il lavoro venga eseguito a perfetta regola d'arte, con perizia e professionalità. Il Cliente è tenuto a verificare, prima della posa in opera, l'idoneità del prodotto per l'uso previsto, se necessario anche con prove preliminari. Ogni e qualsiasi responsabilità da parte di Linvea è esclusa e declinata, per i risultati ottenuti con l'impiego del materiale errato e/o al di fuori delle regole della buona tecnica.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.