

3M™ Protecta® Anticaídas autorretráctil de brazos gemelos tejido trenzado, 6 pies (1.8 m) Modelo: 3100512

Auto retráctil de tejido trenzado con dos brazos de gancho grande e acero y conector para el arnés



La línea de vida autoretráctil (SRL) 3M™ Protecta® es duradera pero liviana y está diseñada para durar, a la vez que proporciona una solución económica de protección contra caídas sin comprometer el rendimiento o la seguridad. La línea de vida autoretráctil 3M™ Protecta® está disponible en múltiples longitudes y materiales y presenta un diseño que ayuda a garantizar la longevidad. La línea de vida autorretráctil Protecta® de 3M™ está diseñada pensando en el trabajador y presenta un diseño de carcasa apilable, con una línea de vida de red o cable de acero y un punto de anclaje giratorio incorporado para mayor comodidad y facilidad de uso. Las líneas de vida autoretráctiles 3M™ Protecta® están disponibles en configuraciones SRL, SRL personal, SRL de vanguardia y SRL de recuperación.

La línea de vida autoretráctil (SRL) 3M™ Protecta® se extiende y retrae con el usuario mientras realiza su tarea laboral. Si ocurre una caída, se activa un sistema de frenos con sensor de velocidad, deteniendo la caída y reduciendo las fuerzas impuestas sobre el usuario a niveles seguros. Además, siempre se mantiene tensión en la línea de vida, lo que ayuda a reducir el arrastre, enganches, tropezones y caídas. Ya sea que la aplicación requiera configuraciones de una o dos patas, montaje en un anclaje aéreo o

conexión directa al arnés, hay varios modelos para elegir que se adaptan a una variedad de aplicaciones. La línea de vida autorretráctil 3M™ Protecta® está equipada con un asa de transporte integrada para ayudar a transportar la SRL a los lugares de trabajo.

Aspectos Destacados.

- Diseño de brazos gemelos para conexión de 100 %
- Diseño compacto y ligero
- El mosquetón de cierre de triple conecta los SRL para formar el sistema de brazos gemelos
- Anticaídas de brazos gemelos de 1.8m m (6 pies) con tejido trenzado de poliéster de 2.5 mm (1 in)
- Carcasa termoplástica resistente y también resistente a los impactos
- Gancho de resorte de acero con autobloqueo en cada anticaídas
- Diseño compacto y ligero
- Absorbador de energía externo de alta capacidad e indicador de impacto
- Sistema de frenos de detección de velocidad de activación rápida
- Varias configuraciones disponibles

Especificaciones:

Tipo de archivo adjunto	Ninguno
Marca	Protecta®
Cantidad por caja	1
Tipo de instalación	Temporal
iSafe equipado	No
Número de usuarios	Uno
Longitud total	1.8 m (6 pies)
Peso	6.8 libras
Tipo de producto	Auto retráctil tejido trenzado de 2 brazo
Materiales	Acero en carabinero y gancho. Tejido trenzado en cinta de la retráctil
Capacidad	75–310 lbs (34–140kg)
Fuerza de detención promedio	900 lbs
Industria recomendada	Construcción, Industrial en general, Minería, Petróleo y gas, Transporte, Servicios Públicos
Estándares / Aprobaciones	29 CFR OSHA 1910.140, 29 CFR OSHA 1926.502