

STRATO

PITTURA MEGLIO, RISPARMIA DI PIÙ

CATALOGO PRODOTTI
+ SCHEDE TECNICHE
REV.1/2024

TIPOLOGIA DI PRODOTTO



Prodotto a base di acqua (pulire gli attrezzi e diluire, se necessario, con acqua).

METODI APPLICATIVI CONSIGLIATI



A spruzzo, spruzzo con airless, pistola pneumatica.



A pennello, pennello spalter, pennello a tirare.



A rullo, rullo di gomma, rullo di spugna, rullo a nido d'ape, rullo pelo corto.



Trigger

CONSERVAZIONE OTTIMALE



Conservare al riparo dal gelo.



Conservare in luogo fresco e asciutto.

AMBITI DI UTILIZZO CONSIGLIATI



Per interni.



Per esterni.




Per interni/esterni.

FONDI MURALI

	T01010 FISSATIVO ACRILICO	- LITRI 5 - LITRI 1	Pag.01
	T05020 FONDO UNIFORMANTE	- KG 12	Pag.01

IDROPITTURE PROFESSIONALI

	T01021 TRASPIRANTE	- LITRI 12,5 - LITRI 4	Pag.02
	T05001 TRASPIRANTE EXTRA	- LITRI 12,5 - LITRI 4	Pag.02
	T05010 TRASPIRANTE EXTRA IGIENIZZANTE	- LITRI 10 - LITRI 4	Pag.03
	T01035 LAVABILE	- LITRI 12,5 - LITRI 4	Pag.03
	T01051 LAVABILE AL QUARZO PER ESTERNO	- LITRI 10 - LITRI 4	Pag.04

ADDITIVI E TRATTAMENTI

	T01190 TRATTAMENTO IGIENIZZANTE	- LITRI 0,500 (TRIGGER)	Pag.04
---	---------------------------------	-------------------------	--------

SCHEDE TECNICHE

T01010	FISSATIVO ACRILICO	Pag.05
T05020	FONDO UNIFORMANTE	Pag.07
T01021	TRASPIRANTE	Pag.09
T05001	TRASPIRANTE EXTRA	Pag.11
T05010	TRASPIRANTE EXTRA IGIENIZZANTE	Pag.13
T01035	LAVABILE	Pag.15
T01051	LAVABILE AL QUARZO PER ESTERNO	Pag.17
T01190	TRATTAMENTO IGIENIZZANTE	Pag.19

LISTINO PREZZI

Pag.20

FISSATIVO ACRILICO

T01010

Fissativo murale acrilico all'acqua. Prodotto idrodiluibile per l'impregnazione superficiale di supporti murali, indicato per i cicli di pitturazione.

BASE:
ACQUA

AMBIENTE DI UTILIZZO:
INTERNI / ESTERNI

SISTEMA APPLICATIVO:
RULLO / PENNELLO / SPRUZZO

RESA:
8/10 m²/l
(IN FUNZIONE DELL'ASSORBIMENTO DEL SUPPORTO)



LITRI 5

NESSUNA TINTA COD. T0101000230

LITRI 1

NESSUNA TINTA COD. T0101000140

FONDO UNIFORMANTE

T05020

Fondo riempitivo uniformante acrilico per esterni ed interni. La sua particolare formulazione consente di ottenere un alto potere riempitivo e mascherante delle imperfezioni del supporto; ideale anche per uniformare le pareti che presentano microcavillature.

BASE:
ACQUA

AMBIENTE DI UTILIZZO:
INTERNI / ESTERNI

SISTEMA APPLICATIVO:
RULLO / PENNELLO

RESA:
7/8 m²/l
(IN FUNZIONE DELL'ASSORBIMENTO DEL SUPPORTO)



kg 12

BIANCO COD. T05020BC250

TRASPIRANTE

T01021

Idropittura per interni, traspirante ed idrorepellente, permette all'intonaco la giusta traspirazione dell'aria e dell'umidità interna con notevoli vantaggi di copertura e scorrevolezza.

BASE:
ACQUA

AMBIENTE DI UTILIZZO:
INTERNI

SISTEMA APPLICATIVO:
RULLO / PENNELLO / SPRUZZO

RESA:
4/5 m²/l
(IN FUNZIONE DELL'ASSORBIMENTO DEL SUPPORTO)

LITRI 12,5

BIANCO

COD. T01020BC255

LITRI 4

BIANCO

COD. T01020BC205



TRASPIRANTE EXTRA

T05001

Traspirante per interno con un elevato grado di bianco. Permette all'intonaco la giusta traspirazione dell'aria e dell'umidità interna. Tale prodotto è caratterizzato da ottima copertura e un grado di bianco eccezionalmente elevato.

BASE:
ACQUA

AMBIENTE DI UTILIZZO:
INTERNI

SISTEMA APPLICATIVO:
RULLO / PENNELLO / SPRUZZO

RESA:
4/6 m²/l
(IN FUNZIONE DELL'ASSORBIMENTO DEL SUPPORTO)

LITRI 12,5

BIANCO

COD. T05001BC255

LITRI 4

BIANCO

COD. T05001BC205



TRASPIRANTE EXTRA IGIENIZZANTE

T05010

Idropittura traspirante, formulata con particolari proprietà igienizzanti, adatto a muri invasi dalla muffa. L'elevato potere coprente e l'alto punto di bianco permettono di ottenere finiture particolarmente accurate con aspetto luminoso e molto opaco.

BASE:
ACQUA

AMBIENTE DI UTILIZZO:
INTERNI

SISTEMA APPLICATIVO:
RULLO / PENNELLO / SPRUZZO

RESA:
7/9 m²/l
(IN FUNZIONE DELL'ASSORBIMENTO DEL SUPPORTO)



LITRI 10

BIANCO

COD. T05010BC245

LITRI 4

BIANCO

COD. T05010BC205

LAVABILE

T01035

Idropittura lavabile per interno di alta qualità a base di resine viniliche. Lavabile ed idrorepellente, permette all'intonaco la giusta traspirazione dell'aria e dell'umidità interna pur mantenendo i vantaggi delle tinte lavabili.

BASE:
ACQUA

AMBIENTE DI UTILIZZO:
INTERNI

SISTEMA APPLICATIVO:
RULLO / PENNELLO / SPRUZZO

RESA:
8/9 m²/l
(IN FUNZIONE DELL'ASSORBIMENTO DEL SUPPORTO)



LITRI 12,5

BIANCO

COD. T01035BC255

LITRI 4

BIANCO

COD. T01035BC205

IDROPITTURE PROFESSIONALI

LAVABILE AL QUARZO PER ESTERNO

T01051

Idropittura murale per esterni a base di resine in dispersione acquosa, cariche silicee e farina di quarzo; dotata di potere riempitivo e mascherante delle imperfezioni del supporto.

Le superfici verniciate assumono un aspetto estetico opaco.

BASE:
ACQUA

AMBIENTE DI UTILIZZO:
ESTERNI

SISTEMA APPLICATIVO:
RULLO / PENNELLO / SPRUZZO

RESA:
3/4 m²/l
(IN FUNZIONE DELL'ASSORBIMENTO DEL SUPPORTO)



LITRI 10

BIANCO

COD. T01051BC245

LITRI 4

BIANCO

COD. T01051BC205

ADDITIVI E TRATTAMENTI

TRATTAMENTO IGIENIZZANTE

T01190

Prodotto appositamente studiato per l'igiene e il risanamento di pareti infestate da muffe, e per la protezione di superfici soggette alla loro proliferazione. Si applica su tutte le superfici murali e su pitture o rivestimenti plastici esistenti.

LITRI 0,500 (TRIGGER)

NESSUNA TINTA COD. T0119000080



Codice: T01010 – FISSATIVO ACRILICO
ST_REV.0 (12/03/24)

FISSATIVO ACRILICO

Fissativo murale acrilico all'acqua

E' un prodotto idrodiluibile per l'impregnazione superficiale di supporti murali, indicato per i cicli di pitturazione. FISSATIVO ACRILICO offre un supporto ideale per l'ancoraggio dei successivi strati di pittura isolandoli dall'ambiente alcalino dei supporti cementizi e similari e uniformando il grado di assorbimento dei supporti stessi.



NOME	CONFEZIONAMENTO	COLORE	CODICE COMPLETO
T01010 FISSATIVO ACRILICO	LITRI 5	Nessuna tinta	T0101000230
	LITRI 1	Nessuna tinta	T0101000140

DATI TECNICI A 20°C

Viscosità	Brookfield 20 rpm 3500 - 11000 mPa*S
Densità (massa volumica)	1,039 ± 0,10 kg/l
Ph	8 ± 1
Punto di infiammabilità	Non rilevante
Resa	8/10 m ² /L In funzione dell'assorbimento del supporto. Per una più accurata determinazione dei consumi si consiglia di effettuare dei test sul supporto specifico
Essiccazione	Il tempo necessario all'essiccazione può variare a seconda della temperatura, dell'umidità relativa dell'aria e dal grado di assorbimento del supporto.

ISTRUZIONI PER L'USO E MODALITÀ DI IMPIEGO

Miscelazione	Miscelare accuratamente il prodotto prima dell'utilizzo.
Vita utile	Chiudere il contenitore dopo l'uso; Tenere in ambiente asciutto e fresco lontano da fonti di calore e proteggere dal gelo (+30°C/-5°C).
Diluizione	Con acqua fredda pulita nelle seguenti proporzioni: PER INTERNO una parte di FISSATIVO ACRILICO e 6 di acqua. PER ESTERNO una parte di FISSATIVO ACRILICO e 2 di acqua.
Preparazione del supporto	Superfici in intonaco, gesso e cartongesso: - Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto e maturo. Se necessario provvedere al rifacimento o al consolidamento con prodotti specifici. - In presenza di muffe trattare la superficie con il T01190 TRATTAMENTO IGIENIZZANTE. Rimuovere, spazzolando oppure mediante lavaggio le eventuali efflorescenze presenti e le parti sfoglianti di vecchie pitture. Eliminare completamente eventuali strati elevati di pitture. Asportare i depositi di polvere, sporco in genere, mediante spazzolatura e ripristinare la planarità del supporto in genere.
Applicazione	Applicare a pennello, rullo o spruzzo.
Precauzioni e indicazioni di sicurezza	Il prodotto maneggiato in modo tecnicamente idoneo ed impiegato secondo le norme vigenti, in base alle nostre migliori esperienze ed informazioni disponibili non provoca effetti nocivi alla salute. Adottare le normali norme di igiene personale. Consultare la scheda di sicurezza per maggiori informazioni.

Nota bene:

Le informazioni contenute in questo documento hanno carattere puramente indicativo e riportano solo alcuni esempi di supporto che non rappresentano la totalità delle situazioni che in pratica potrebbero essere interessate; pertanto, qualora si rendesse necessario intervenire su supporti non indicati o si rendessero necessari ulteriori chiarimenti, Vi invitiamo a contattarci per ricevere assistenza tecnica. Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono elaborate sulla base delle nostre migliori conoscenze ed esperienze ma, a causa della notevole variabilità delle condizioni di impiego, esse si intendono fornite senza alcuna garanzia o responsabilità da parte nostra.

Codice: T05020 – FONDO UNIFORMANTE
ST_REV.0 (12/03/24)

FONDO UNIFORMANTE

FONDO RIEMPITIVO UNIFORMANTE ACRILICO PER ESTERNI ED INTERNI

Idropittura di fondo pigmentato a base di dispersioni acriliche in acqua, applicabile a pennello o rullo. La sua particolare formulazione consente di ottenere un alto potere riempitivo e mascherante delle imperfezioni del supporto; ideale anche per uniformare le pareti che presentano microcavillature.

Particolarmente adatto per l'intervento su lastre in cartongesso nel caso sia richiesta la finitura ad effetto intonaco fine.



CODICE	NOME	CONFEZIONAMENTO	COLORE	CODICE COMPLETO
T05020	FONDO UNIFORMANTE	Kg 12	BIANCO	T05020BC250

DATI TECNICI A 20°C

Viscosità	Brookfield 20 rpm 9000 - 11000 mPa*S
Densità (massa volumica)	1,460 ± 0,05 kg/l
Ph	8 ± 1
Punto di infiammabilità	Non rilevante
Resa	7/8 m ² /L a strato In funzione dell'assorbimento del supporto. Per una più accurata determinazione dei consumi si consiglia di effettuare dei test sul supporto specifico
Essiccazione	2/3 ore fuori tatto. Sovra verniciabile dopo 5/6 ore Il tempo necessario all'essiccazione può variare a seconda della temperatura e dell'umidità relativa dell'aria.

ISTRUZIONI PER L'USO E MODALITÀ DI IMPIEGO

Miscelazione	Miscelare accuratamente il prodotto prima dell'utilizzo.
Vita utile	Chiudere il contenitore dopo l'uso; Tenere in ambiente asciutto e fresco lontano da fonti di calore e proteggere dal gelo (+30°C/-5°C).
Diluizione	Con acqua fredda pulita nelle seguenti proporzioni: 15-20%

Preparazione del supporto

Superfici in intonaco, gesso e cartongesso: - Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto e maturo. Se necessario provvedere al rifacimento o al consolidamento con prodotti specifici. - In presenza di muffe trattare la superficie con il T01190 TRATTAMENTO IGIENIZZANTE. Rimuovere, spazzolando oppure mediante lavaggio le eventuali efflorescenze presenti e le parti sfoglianti di vecchie pitture. Eliminare completamente eventuali strati elevati di pitture. Asportare i depositi di polvere, sporco in genere, mediante spazzolatura e ripristinare la planarità del supporto in genere.

Applicazione

Applicare a pennello o a rullo.

Precauzioni e indicazioni di sicurezza

Il prodotto maneggiato in modo tecnicamente idoneo ed impiegato secondo le norme vigenti, in base alle nostre migliori esperienze ed informazioni disponibili non provoca effetti nocivi alla salute.
Adottare le normali norme di igiene personale.
Consultare la scheda di sicurezza per maggiori informazioni.

Nota bene:

Le informazioni contenute in questo documento hanno carattere puramente indicativo e riportano solo alcuni esempi di supporto che non rappresentano la totalità delle situazioni che in pratica potrebbero essere interessate; pertanto, qualora si rendesse necessario intervenire su supporti non indicati o si rendessero necessari ulteriori chiarimenti, Vi invitiamo a contattarci per ricevere assistenza tecnica. Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono elaborate sulla base delle nostre migliori conoscenze ed esperienze ma, a causa della notevole variabilità delle condizioni di impiego, esse si intendono fornite senza alcuna garanzia o responsabilità da parte nostra.

Codice: T01021 - TRASPIRANTE
ST_REV.0 (12/03/24)

TRASPIRANTE

Idropittura traspirante per interni.

Idropittura per interni, traspirante ed idrorepellente, permette all'intonaco la giusta traspirazione dell'aria e dell'umidità interna con notevoli vantaggi di copertura e scorrevolezza.



CODICE	NOME	CONFEZIONAMENTO	COLORE	CODICE COMPLETO
T01021	TRASPIRANTE	LITRI 12,5	BIANCO	T01021BC255
		LITRI 4	BIANCO	T01021BC205

DATI TECNICI A 20°C

Tipo di legante	Copolimero vinilico
Viscosità	Brookfield 20 rpm 10000 - 12000 mPa*S
Densità (massa volumica)	1,590 ± 0,05 kg/l
Ph	8 ± 1
Punto di infiammabilità	Non rilevante
Resa	4/5 m ² /L In funzione dell'assorbimento del supporto. Per una più accurata determinazione dei consumi si consiglia di effettuare dei test sul supporto specifico
Essiccazione	5 – 6 ore Il tempo necessario all'essiccazione può variare a seconda della temperatura e dell'umidità relativa dell'aria

Codice: T01021 - TRASPIRANTE

ST_REV.0 (12/03/24)

ISTRUZIONI PER L'USO E MODALITÀ DI IMPIEGO

Miscelazione	Miscelare accuratamente il prodotto prima dell'utilizzo.
Vita utile	Chiudere il contenitore dopo l'uso; Tenere in ambiente asciutto e fresco lontano da fonti di calore e proteggere dal gelo (+30°C/-5°C).
Diluizione	Con acqua fredda pulita nelle seguenti proporzioni: 40-50% Prima mano; 30-40% seconda mano.
Preparazione del supporto	Su muri Nuovi: applicare una mano di isolante acrilico FISSATIVO ACRILICO (T01010) e finire con due mani di TRASPIRANTE (T01020). Su muri tinteggiati: asportare mediante spazzolatura le pitture esistenti e poi applicare una mano di isolante acrilico FISSATIVO ACRILICO (T01010) e finire con due mani di TRASPIRANTE (T01020).
Applicazione	Applicare a pennello, rullo o spruzzo.
Precauzioni e indicazioni di sicurezza	Il prodotto maneggiato in modo tecnicamente idoneo ed impiegato secondo le norme vigenti, in base alle nostre migliori esperienze ed informazioni disponibili non provoca effetti nocivi alla salute. Adottare le normali norme di igiene personale. Consultare la scheda di sicurezza per maggiori informazioni.

Nota bene:

Le informazioni contenute in questo documento hanno carattere puramente indicativo e riportano solo alcuni esempi di supporto che non rappresentano la totalità delle situazioni che in pratica potrebbero essere interessate; pertanto, qualora si rendesse necessario intervenire su supporti non indicati o si rendessero necessari ulteriori chiarimenti, Vi invitiamo a contattarci per ricevere assistenza tecnica. Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono elaborate sulla base delle nostre migliori conoscenze ed esperienze ma, a causa della notevole variabilità delle condizioni di impiego, esse si intendono fornite senza alcuna garanzia o responsabilità da parte nostra.



Codice: T05001 – TRASPIRANTE EXTRA
ST_REV.0 (12/03/24)

TRASPIRANTE EXTRA

Traspirante per interno con un elevato grado di bianco

Idropittura traspirante per interno che permette all'intonaco la giusta traspirazione dell'aria e dell'umidità interna.

Tale prodotto è caratterizzato da ottima copertura e un grado di bianco eccezionalmente elevato.



CODICE	NOME	CONFEZIONAMENTO	COLORE	CODICE COMPLETO
T0500 1	TRASPIRANTE	LITRI 12,5	BIANCO	T0500 1BC255
		LITRI 4	BIANCO	T0500 1BC205

DATI TECNICI A 20°C

Viscosità	Brookfield 20 rpm 12500 - 14000 mPa*S
Densità (massa volumica)	1,600 ± 0,05 kg/l
Ph	8 ± 1
Estratto secco	67% ± 2%
Punto di infiammabilità	Non rilevante
Resa	4/6 m ² /L In funzione dell'assorbimento del supporto. Per una più accurata determinazione dei consumi si consiglia di effettuare dei test sul supporto specifico
Essiccazione	5 – 6 ore Il tempo necessario all'essiccazione può variare a seconda della temperatura e dell'umidità relativa dell'aria
Potere coprente ISO 6504-3:2006	100% (Classe 1) con indice di resa pari a 2,5 m ² /l
Presa di sporco UNI 10792	Alta (ΔL= 15.8)

Codice: T05001 – TRASPIRANTE EXTRA

ST_REV.0 (12/03/24)

ISTRUZIONI PER L'USO E MODALITÀ DI IMPIEGO

Miscelazione	Miscelare accuratamente il prodotto prima dell'utilizzo.
Vita utile	Chiudere il contenitore dopo l'uso; Tenere in ambiente asciutto e fresco lontano da fonti di calore e proteggere dal gelo (+40°C/+5°C).
Diluizione	Con acqua fredda pulita nelle seguenti proporzioni: 40% Prima mano; 30% seconda mano.
Preparazione del supporto	Su muri Nuovi: applicare una mano di isolante acrilico FISSATIVO ACRILICO (T01010) e finire con due mani di TRASPIRANTE EXTRA (T05001). Su muri tinteggiati: asportare mediante spazzolatura le pitture esistenti e poi applicare una mano di isolante acrilico FISSATIVO ACRILICO (T01010) e finire con due mani di TRASPIRANTE EXTRA (T05001).
Applicazione	Applicare a pennello, rullo o spruzzo.
Precauzioni e indicazioni di sicurezza	Il prodotto maneggiato in modo tecnicamente idoneo ed impiegato secondo le norme vigenti, in base alle nostre migliori esperienze ed informazioni disponibili non provoca effetti nocivi alla salute. Adottare le normali norme di igiene personale. Consultare la scheda di sicurezza per maggiori informazioni.

Nota bene:

Le informazioni contenute in questo documento hanno carattere puramente indicativo e riportano solo alcuni esempi di supporto che non rappresentano la totalità delle situazioni che in pratica potrebbero essere interessate; pertanto, qualora si rendesse necessario intervenire su supporti non indicati o si rendessero necessari ulteriori chiarimenti, Vi invitiamo a contattarci per ricevere assistenza tecnica. Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono elaborate sulla base delle nostre migliori conoscenze ed esperienze ma, a causa della notevole variabilità delle condizioni di impiego, esse si intendono fornite senza alcuna garanzia o responsabilità da parte nostra.



Codice: T05010 – TRASPIRANTE EXTRA IGIENIZZANTE
ST_REV.0 (12/03/24)

TRASPIRANTE EXTRA IGIENIZZANTE

Idropittura traspirante con proprietà igienizzanti.

Idropittura traspirante, formulata con particolari proprietà igienizzanti, adatto a muri invasi dalla muffa. L'elevato potere coprente e l'alto punto di bianco permettono di ottenere finiture particolarmente accurate con aspetto luminoso e molto opaco.



CODICE	NOME	CONFEZIONAMENTO	COLORE	CODICE COMPLETO
T05010	TRASPIRANTE EXTRA IGIENIZZANTE	LITRI 10	BIANCO	T05010BC245
		LITRI 4	BIANCO	T05010BC205

DATI TECNICI A 20°C

Viscosità	Brookfield 20 rpm 8000 - 11000 mPa*S
Densità (massa volumica)	1,600 ± 0,05 kg/l
Ph	8 ± 1
Punto di infiammabilità	Non rilevante
Resa	7/9 m ² /L In funzione dell'assorbimento del supporto. Per una più accurata determinazione dei consumi si consiglia di effettuare dei test sul supporto specifico
Essiccazione	Completa 12 ore circa (20C°/U.R. 65%) Tra una mano e l'altra 6/8 ore Il tempo necessario all'essiccazione può variare a seconda della temperatura e dell'umidità relativa dell'aria
Resistenza ad abrasione umida (ISO 11998)	Classe 5
Indoor air quality (ISO 1600-6:2011)	Classe A+
Determinazione del potere antimuffa per interno (UNI 15457:2008)	Intensità di sviluppo fungino su provino con biocida pari a 0.

SCHEDA TECNICA

Codice: T05010 – TRASPIRANTE EXTRA IGIENIZZANTE

ST_REV.0 (12/03/24)

ISTRUZIONI PER L'USO E MODALITÀ DI IMPIEGO

Miscelazione	Miscelare accuratamente il prodotto prima dell'utilizzo.
Vita utile	Chiudere il contenitore dopo l'uso; Tenere in ambiente asciutto e fresco lontano da fonti di calore e proteggere dal gelo (+30°C/-5°C).
Diluizione	Con acqua fredda pulita nelle seguenti proporzioni: Max 10/15%.
Preparazione del supporto	Su muri Nuovi: applicare una mano di isolante acrilico FISSATIVO ACRILICO (T01010) e finire con due mani di TRASPIRANTE EXTRA IGIENIZZANTE (T05010). Su muri tinteggiati: asportare mediante spazzolatura le pitture esistenti e poi applicare una mano di isolante acrilico FISSATIVO ACRILICO (T01010) e finire con due mani di TRASPIRANTE EXTRA IGIENIZZANTE (T05010).
Applicazione	Applicare a pennello, rullo o spruzzo.
Precauzioni e indicazioni di sicurezza	Il prodotto maneggiato in modo tecnicamente idoneo ed impiegato secondo le norme vigenti, in base alle nostre migliori esperienze ed informazioni disponibili non provoca effetti nocivi alla salute. Adottare le normali norme di igiene personale. Consultare la scheda di sicurezza per maggiori informazioni.

Nota bene:

Le informazioni contenute in questo documento hanno carattere puramente indicativo e riportano solo alcuni esempi di supporto che non rappresentano la totalità delle situazioni che in pratica potrebbero essere interessate; pertanto, qualora si rendesse necessario intervenire su supporti non indicati o si rendessero necessari ulteriori chiarimenti, Vi invitiamo a contattarci per ricevere assistenza tecnica. Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono elaborate sulla base delle nostre migliori conoscenze ed esperienze ma, a causa della notevole variabilità delle condizioni di impiego, esse si intendono fornite senza alcuna garanzia o responsabilità da parte nostra.

Codice: T01035 - LAVABILE
ST_REV.0 (12/03/24)

LAVABILE

Idropittura lavabile di alta qualità

Idropittura a base di resine viniliche per interni, lavabile ed idrorepellente, permette all’intonaco la giusta traspirazione dell’aria e dell’umidità interna pur mantenendo i vantaggi delle tinte lavabili.



CODICE	NOME	CONFEZIONAMENTO	COLORE	CODICE COMPLETO
T01035	LAVABILE	LITRI 12,5	BIANCO	T01035BC255
		LITRI 4	BIANCO	T01035BC205

DATI TECNICI A 20°C

Viscosità	Brookfield 20 rpm 7000 - 12000 mPa*S
Densità (massa volumica)	1,665 ± 0,05 kg/l
Ph	8 ± 1
Punto di infiammabilità	Non rilevante
Resa	8/9 m²/L In funzione dell'assorbimento del supporto. Per una più accurata determinazione dei consumi si consiglia di effettuare dei test sul supporto specifico
Essiccazione	5 - 6 ore Il tempo necessario all'essiccazione può variare a seconda della temperatura e dell'umidità relativa dell'aria
Resistenza	All' acqua: ottima Agli agenti atmosferici: ottima

Codice: T01035 - LAVABILE

ST_REV.0 (12/03/24)

ISTRUZIONI PER L'USO E MODALITÀ DI IMPIEGO

Miscelazione	Miscelare accuratamente il prodotto prima dell'utilizzo.
Vita utile	Chiudere il contenitore dopo l'uso; Tenere in ambiente asciutto e fresco lontano da fonti di calore e proteggere dal gelo (+30°C/-5°C).
Diluizione	Con acqua fredda pulita nelle seguenti proporzioni: 30/40% Prima mano; 30/40% seconda mano.
Preparazione del supporto	Su muri Nuovi: applicare una mano di isolante acrilico FISSATIVO ACRILICO (T01010) e finire con due mani di LAVABILE (T01030). Su muri tinteggiati: asportare mediante spazzolatura le pitture esistenti e poi applicare una mano di isolante acrilico FISSATIVO ACRILICO (T01010) e finire con due mani di LAVABILE (T01030).
Applicazione	Applicare a pennello, rullo o spruzzo.
Precauzioni e indicazioni di sicurezza	Il prodotto maneggiato in modo tecnicamente idoneo ed impiegato secondo le norme vigenti, in base alle nostre migliori esperienze ed informazioni disponibili non provoca effetti nocivi alla salute. Adottare le normali norme di igiene personale. Consultare la scheda di sicurezza per maggiori informazioni.

Nota bene:

Le informazioni contenute in questo documento hanno carattere puramente indicativo e riportano solo alcuni esempi di supporto che non rappresentano la totalità delle situazioni che in pratica potrebbero essere interessate; pertanto, qualora si rendesse necessario intervenire su supporti non indicati o si rendessero necessari ulteriori chiarimenti, Vi invitiamo a contattarci per ricevere assistenza tecnica. Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono elaborate sulla base delle nostre migliori conoscenze ed esperienze ma, a causa della notevole variabilità delle condizioni di impiego, esse si intendono fornite senza alcuna garanzia o responsabilità da parte nostra.



Codice: T01051 – LAVABILE AL QUARZO PER ESTERNO
ST_REV.0 (12/03/24)


LAVABILE AL QUARZO PER ESTERNO

Idropittura lavabile per esterno.

Idropittura murale per esterni a base di resine in dispersione acquosa, cariche silicee e farina di quarzo; dotata di potere riempitivo e mascherante delle imperfezioni del supporto.

Caratterizzata da resistenza al lavaggio e all'ambiente alcalino tipico dei supporti cementizi ed in genere degli intonaci ben stagionati e coesi. Ideale anche per la verniciatura di vecchie pitture o rivestimenti plastici ben aderenti al supporto.

Le superfici verniciate assumono un aspetto estetico opaco.



CODICE	NOME	CONFEZIONAMENTO	COLORE	CODICE COMPLETO
T01051	LAVABILE AL QUARZO	LITRI 10	BIANCO	T01051BC245
		LITRI 4	BIANCO	T01051BC205

DATI TECNICI A 20°C

Viscosità	Brookfield 20 rpm 11000 - 15000 mPa*S
Densità (massa volumica)	1,615 ± 0,05 kg/l
Ph	8 ± 1
Punto di infiammabilità	Non rilevante
Resa	3/4 m ² /L In funzione dell'assorbimento del supporto. Per una più accurata determinazione dei consumi si consiglia di effettuare dei test sul supporto specifico
Essiccazione	5 - 6 ore Il tempo necessario all'essiccazione può variare a seconda della temperatura e dell'umidità relativa dell'aria

SCHEDA TECNICA

Codice: T01051 – LAVABILE AL QUARZO PER ESTERNO

ST_REV.0 (12/03/24)

ISTRUZIONI PER L'USO E MODALITÀ DI IMPIEGO

Miscelazione	Miscelare accuratamente il prodotto prima dell'utilizzo.
Vita utile	36 mesi. Chiudere il contenitore dopo l'uso; Tenere in ambiente asciutto e fresco lontano da fonti di calore e proteggere dal gelo (+30°C/-5°C).
Diluizione	Con acqua fredda pulita nelle seguenti proporzioni: A pennello prima mano al 25/30%, seconda mano al 20/25 %; A rullo al 20/25%; A spruzzo al 15/20%.
Preparazione del supporto	Su muri Nuovi: in genere sono più che sufficienti due mani di LAVABILE AL QUARZO PER ESTERNO (T01051). Per ottenere risultati migliori si consiglia come fondo una mano di isolante acrilico FISSATIVO ACRILICO (T01010), che ha lo scopo di uniformare il supporto prima dell'applicazione di LAVABILE AL QUARZO PER ESTERNO (T01051). Su muri tinteggiati: asportare mediante spazzolatura le pitture esistenti e poi applicare una mano di FISSATIVO ACRILICO (T01010) e finire con due mani di LAVABILE AL QUARZO PER ESTERNO (T01051).
Applicazione	Applicare a pennello, rullo o spruzzo.
Precauzioni e indicazioni di sicurezza	Il prodotto maneggiato in modo tecnicamente idoneo ed impiegato secondo le norme vigenti, in base alle nostre migliori esperienze ed informazioni disponibili non provoca effetti nocivi alla salute. Adottare le normali norme di igiene personale. Consultare la scheda di sicurezza per maggiori informazioni.

Nota bene:

Le informazioni contenute in questo documento hanno carattere puramente indicativo e riportano solo alcuni esempi di supporto che non rappresentano la totalità delle situazioni che in pratica potrebbero essere interessate; pertanto, qualora si rendesse necessario intervenire su supporti non indicati o si rendessero necessari ulteriori chiarimenti, Vi invitiamo a contattarci per ricevere assistenza tecnica. Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono elaborate sulla base delle nostre migliori conoscenze ed esperienze ma, a causa della notevole variabilità delle condizioni di impiego, esse si intendono fornite senza alcuna garanzia o responsabilità da parte nostra.

Codice: T01190 – TRATTAMENTO IGIENIZZANTE
ST_REV.0 (12/03/24)

TRATTAMENTO IGIENIZZANTE

Prodotto appositamente studiato per l'igiene e il risanamento di pareti infestate da muffe, e per la protezione di superfici soggette alla loro proliferazione. Si applica su tutte le superfici murali e su pitture o rivestimenti plastici esistenti.



CODICE	NOME	CONFEZIONAMENTO	COLORE	CODICE COMPLETO
T01190	TRATTAMENTO IGIENIZZANTE	LITRI 0,500	NESSUNA TINTA	T0119000080

DATI TECNICI A 20°C

Densità (massa volumica) 0,990 ± 0,10 kg/l

COMPOSIZIONE Acqua 90% - principi attivi 10%

Punto di infiammabilità Non rilevante

Resa 2/3 m²/L In funzione dell'assorbimento del supporto.
Per una più accurata determinazione dei consumi si consiglia di effettuare dei test sul supporto specifico. Nel caso di superfici molto infestate trattare più volte il supporto, bagnato su bagnato, in modo che il prodotto penetri nell'intonaco. Dopo almeno 24 ore procedere con il ciclo di pitturazione scelto.

Essiccazione Al tatto 30 min. Sovraverniciabile dopo 2-3 ore.
Il tempo necessario all'essiccazione può variare a seconda della temperatura e dell'umidità relativa dell'aria

ISTRUZIONI PER L'USO E MODALITÀ DI IMPIEGO

Miscelazione Miscelare accuratamente il prodotto prima dell'utilizzo.

Vita utile Temperatura massima di conservazione: +30 °C Temperatura minima di conservazione: +5 °C Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 2 anni dalla data di produzione se conservato nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate.

Diluizione Il prodotto è pronto all'uso.

Precauzioni e indicazioni di sicurezza Il prodotto maneggiato in modo tecnicamente idoneo ed impiegato secondo le norme vigenti, in base alle nostre migliori esperienze ed informazioni disponibili non provoca effetti nocivi alla salute.
Adottare le normali norme di igiene personale.
Consultare la scheda di sicurezza per maggiori informazioni.

Nota bene:

Le informazioni contenute in questo documento hanno carattere puramente indicativo e riportano solo alcuni esempi di supporto che non rappresentano la totalità delle situazioni che in pratica potrebbero essere interessate; pertanto, qualora si rendesse necessario intervenire su supporti non indicati o si rendessero necessari ulteriori chiarimenti, Vi invitiamo a contattarci per ricevere assistenza tecnica. Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono elaborate sulla base delle nostre migliori conoscenze ed esperienze ma, a causa della notevole variabilità delle condizioni di impiego, esse si intendono fornite senza alcuna garanzia o responsabilità da parte nostra.

LISTINO GENERALE

REV.1/2024

CODICE	NOME	CONFEZIONE	COLORE	CODICE COMPLETO	PREZZO IVA ESCLUSA	PREZZO IVA INCLUSA
T01010	FISSATIVO ACRILICO	LITRI 5	NESSUNA TINTA	T0101000230	€ 36.49	€ 44.52
		LITRI 1	NESSUNA TINTA	T0101000140	€ 8.92	€ 10.88
T05020	FONDO UNIFORMANTE	KG 12	BIANCO	T05020BC250	€ 48.65	€ 59.35
T01021	TRASPIRANTE	LITRI 12,5	BIANCO	T01021BC255	€ 25.96	€ 31.67
		LITRI 4	BIANCO	T01021BC205	€ 10.47	€ 12.77
T05001	TRASPIRANTE EXTRA	LITRI 12,5	BIANCO	T05001BC255	€ 39.18	€ 47.80
		LITRI 4	BIANCO	T05001BC205	€ 15.50	€ 18.91
T05010	TRASPIRANTE EXTRA IGIENIZZANTE	LITRI 10	BIANCO	T05010BC245	€ 43.22	€ 52.73
		LITRI 4	BIANCO	T05010BC205	€ 21.15	€ 25.81
T01035	LAVABILE	LITRI 12,5	BIANCO	T01035BC255	€ 52.96	€ 64.61
		LITRI 4	BIANCO	T01035BC205	€ 20.75	€ 25.32
T01051	LAVABILE AL QUARZO PER ESTERNO	LITRI 10	BIANCO	T01051BC245	€ 49.71	€ 60.64
		LITRI 4	BIANCO	T01051BC205	€ 24.24	€ 29.57
T01190	TRATTAMENTO IGIENIZZANTE	LITRI 0,500	NESSUNA TINTA	T0119000080	€ 10.00	€ 12.20

STRATO

PITTURA MEGLIO, RISPARMIA DI PIÙ

Immagina di immergerti in un viaggio di colore ed innovazione, guidato dalla maestria di un'azienda con oltre 50 anni di esperienza nel settore delle idropitture e vernici.

Oggi quindi nasce STRATO, ed ogni pennellata diventa un'opera d'arte in sé. La nostra storia è la nostra mission, intessuta di passione e dedizione, plasmata attraverso decenni di impegno per eccellere nel fornire prodotti vernicianti di qualità professionale superiore a prezzi competitivi. Ogni nostro prodotto è fusione di tradizione ed innovazione, garantendo risultati sorprendenti che ravvivano gli spazi in cui viviamo.

Con STRATO, dipingi il tuo mondo con il meglio che la tecnologia e l'esperienza possono offrire.

GONZINI SRL
Via Garibaldi, 50 – 25082 BOTTICINO SERA (BS)
Tel. 030.2594265
www.colorificiogonzini.it
www.stratopaint.com