



Fiche technique Nano

NETTOYANT UNIVERSEL

Présentation, fiche technique et notice d'utilisation

Description du produit : NETTOYANT UNIVERSEL est un nettoyeur hautement efficace. Son effet innovant de micro-division permet un nettoyage complet sans agresser les surfaces. Le produit sert aussi à la préparation finale des surfaces (telles que le marbre cristallisé) qui seront traitées par la suite avec certains produits nano. NETTOYANT UNIVERSEL est également le seul nettoyeur adapté aux surfaces traitées avec un produit nano.

Agents : Solution aqueuse de sel contenant moins de 10% de phosphate de qualité alimentaire.

Odeur : Sans.

Couleur : Incolore.

Conditions d'applications : Appliquer le produit à des températures comprises entre +5°C et +30°C. Ne pas traiter en plein soleil. Traiter par petites surfaces si les températures sont > à 30°C. Ne pas traiter en dessous de 0°C. Le produit doit être appliqué dans des conditions d'humidité de l'air et de températures normales.

Préparation de la surface : La surface doit être libérée de toutes pollutions grossières et visibles, comme les impuretés, traces de calcaire et de saletés.

Conseils d'utilisation : NanoProtection NETTOYANT UNIVERSEL est le pré nettoyeur nécessaire à la préparation des surfaces recevant les traitements plastic et anti pluie casques. Bien agiter avant emploi. Vaporiser simplement NETTOYANT UNIVERSEL sur la surface à nettoyer, laisser agir un instant puis rincer à l'aide d'un chiffon saturé d'eau ou à grande eau si l'environnement le permet. Sécher la surface. Une fois la surface nettoyée, ne pas toucher celle-ci avec les doigts, ni faire entrer celle-ci en contact avec de l'eau si un traitement nano va être appliqué.

Quantité d'utilisation : Env. 10-20ml / m²

Temps de séchage : Avec des températures de 30°C, le produit sèche rapidement (env. 30 sec).

Les présentes recommandations d'application sont basées sur notre expérience et de vastes travaux de recherche, elles ne libèrent toutefois pas l'utilisateur de tester le produit avant une application. **Protection Nano** garantit la qualité de ses produits mais décline expressément toute responsabilité en cas de non-respect par l'utilisateur des préconisations et conditions d'utilisations des dits produits, notamment mais non exclusivement en cas de défaut d'application, d'application par un personnel non qualifié, d'utilisation de produits non compatibles avec les produits de la société **Protection Nano** ou de mauvaises conditions météorologiques. Nous déclinons toutes responsabilités, pour toute utilisation ou application autre que celles spécifiées sous forme écrite de notre part. Pour plus d'informations, Demander la fiche de données de sécurité FDS.



Fiche technique Nano

TRAITEMENT MULTI SURFACES

Présentation, fiche technique et d'utilisation

Description du produit : est un produit basé sur la nanotechnologie conçu pour donner aux surfaces en Multi Surfaces des propriétés anti-adhérentes empêchant les saletés de se fixer aux surfaces traitées. Les propriétés hydrophobes et oléophobes du revêtement diminuent l'adhérence des impuretés telles que les graisses, l'huile, le calcaire, la pollution atmosphérique, en facilitant grandement le nettoyage de la surface traitée : c'est l'effet "easy to clean". Même les dépôts de calcaire sec s'enlèvent très facilement.

Exemples d'utilisation : Chorme/Inox stainless-Plastique-Résine-Plexiglass

- Matières acryliques
- Paroi de douche acrylique, résine
- Baignoire acrylique et résine
- Cadres de fenêtre plastique, aluminium
- Meubles patio
- Plexiglass

Caractéristiques du produit :

- Hydrophobie importante (angle de contact $> 105^\circ$)
- Propriétés anti-adhérentes
- Excellent effet "easy to clean"
- Compatible en contact alimentaire

Autres propriétés :

- Invisible à l'œil nu (épaisseur du revêtement : 100-150nm)
- Permanent (Stable aux UV, grande résistance à l'abrasion)
- Résiste aux variations de température
- Application simple
- Résistance chimique importante (sauf pour les PH élevés >13)

Conditions d'applications : Appliquer le produit à des températures comprises entre $+5^\circ\text{C}$ et $+30^\circ\text{C}$.

Ne pas traiter en plein soleil. Traiter par petites surfaces si les températures sont $>$ à 30°C . Ne pas traiter en dessous de 0°C . Le traitement doit être appliqué dans des conditions d'humidité de l'air et de températures normales. Le contact avec l'eau et/ou pollution sur la surface à traiter, portera atteinte à la qualité du traitement.

Préparation de la surface :

La surface doit être libérée de toutes pollutions grossières et visibles, comme les impuretés, traces de calcaire et de saletés. IMPORTANT : pour garantir un résultat optimal, il est impératif que la surface soit parfaitement propre avant d'appliquer le traitement. Pour les traces de calcaire persistantes, utiliser notre **ANTI CALCAIRE** ou un produit anticalcaire du commerce. Ensuite, utiliser notre **NETTOYANT UNIVERSEL**. Se référer à la fiche technique correspondante à ce produit de nettoyage. L'emploi de **NETTOYANT UNIVERSEL** est nécessaire, car la surface doit être exempte de toute matière grasse, silicone et cire. L'utilisation d'un produit conventionnel à base d'agents actifs, de détergent à base grasse, empêchera les nanoparticules de se fixer convenablement sur la surface.

Protection Nano Inc

Siège social, Saint-Eustache, QC, Canada J7R 0H5

www.nanoprotectoin.ca info@nanoprotection.ca 514-893-5296



Fiche technique Nano

Conseils d'utilisation : Bien agiter avant emploi. Le port de gants est conseillé. Suite au pré-nettoyage, veillez à ce que la surface soit bien sèche avant d'appliquer le traitement. Vaporiser uniformément le traitement **MULTI SURFACES** directement sur la surface. A l'aide d'un chiffon doux ou papier essuie-tout, étaler le produit avec des mouvements circulaires, puis polir la surface avec un autre chiffon propre jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de voile, afin d'enlever le surplus de produit. Ne pas toucher la surface, ou faire entrer en contact avec de l'eau ou des produits de nettoyage pendant 30 minutes environ. Le séchage complet intervient après 24h.

L'effet hydrophobe peut être testé après 30 minutes (en versant de l'eau, celle-ci doit perler), l'effet easy to clean ne pourra être testé qu'au bout de 24h (ne pas frotter la surface pendant ce laps de temps).

Quantité d'utilisation : Env. 5-10ml / m² en application manuelle.

IMPORTANT : Entretien des surfaces traitées : La surface traitée se nettoie très facilement à l'eau. L'utilisation de produits d'entretien n'est plus nécessaire. Si malgré tout vous souhaitez utiliser un produit d'entretien pour le nettoyage, le seul nettoyeur recommandé est le **NETTOYANT UNIVERSEL**, car dépourvu de détergents ou d'agents tensio-actifs. L'utilisation d'autres produits ne va pas altérer le traitement (sauf si PH élevé) mais pourra laisser des résidus qui vont créer une pellicule invisible diminuant l'effet hydrophobe. De même si la surface traitée s'encrasse (dépôts de calcaire, saletés, graisses...), l'effet hydrophobe peut s'atténuer. Un simple rinçage à l'eau en frottant légèrement avec la main ou un chiffon permet de retrouver instantanément l'effet hydrophobe initial.

Durée d'action : Le traitement est actif plusieurs années dans des conditions d'utilisations et d'abrasion normales, et sans emploi de produits agressifs pour nettoyer les surfaces traitées.

AVANTAGES de ce produit comparé aux autres produits nano du marché :

- Permanence et longévité : la stabilité aux UV permet au traitement de garder toutes ses fonctionnalités pendant de nombreuses années, approximativement la durée de vie du support. Beaucoup de produits concurrents sont endommagés par la lumière naturelle.
- Résistance à l'abrasion / effet easy to clean : un lien chimique permanent entre le produit et la surface traitée permet une excellente résistance à l'abrasion. Beaucoup de produits concurrents sont facilement altérés par l'abrasion.
- Stabilité chimique : le produit résiste à presque tous les nettoyeurs ménagers ou industriels (sauf lessive concentrée). Bon nombre de produits concurrents doivent être réappliqués après nettoyage de la surface.

Conservation : Stockage pendant 2 ans dans son emballage d'origine sans ouverture. Stocker dans un lieu entre +5°C et +25°C. Stocker à l'abri du rayonnement solaire. Bien refermer les récipients entamés.

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES ET CHIMIQUES :

Ph : 2. **Forme :** Liquide. **Odeur :** Alcool. **Couleur :** Incolore.

Règlement sur les produits dangereux : **PLASTIC** est facilement inflammable et irritant pour les yeux et la peau. Pour de plus amples informations, veuillez également consulter notre fiche de données de sécurité. Les présentes recommandations d'application sont basées sur notre expérience et de vastes travaux de recherche, elles ne libèrent toutefois pas l'utilisateur de tester le produit avant une application. **NanoProtection** garantit la qualité de ses produits mais décline expressément toute responsabilité en cas de non-respect par l'utilisateur des préconisations et conditions d'utilisations des dits produits, notamment mais non exclusivement en cas de défaut d'application, d'application par un personnel non qualifié, d'utilisation de produits non compatibles avec les produits de la société **NanoProtection** ou de mauvaises conditions météorologiques. Nous déclinons toutes responsabilités, pour toute utilisation ou application autre que celles spécifiées sous forme écrite de notre part. Pour plus d'informations, reportez-vous à la fiche de données de sécurité.

Protection Nano Inc

Siège social, Saint-Eustache, QC, Canada J7R 0H5

www.nanoprotectoin.ca info@nanoprotection.ca 514-893-5296



Fiche technique Nano

TEXTILE & CUIR

Présentation, fiche technique et notice d'utilisation

Description du produit : TEXTILE & CUIR est un produit basé sur la nanotechnologie conçu pour protéger presque toutes les sortes de textiles contre l'eau, les saletés, les taches et les contaminations diverses, tout en étant parfaitement invisible. Le revêtement encapsule toutes les fibres il ne modifie pas l'apparence, la capacité de respiration, la couleur et la texture de la matière. Il est extrêmement résistant à l'eau pour les textiles extérieurs. Les taches d'huile, de café ou autres taches fréquentes appartiennent au passé avec ce produit révolutionnaire.

Exemples d'utilisation :

- Vêtements, chaussures
- Tous les types de Textiles sans exception
- Tous les types de Cuir
- Accessoires de plein air

Caractéristiques du produit :

- Hydrophobie/oléophobie importantes (angle de contact > 120°)
- Propriétés anti-adhérentes
- Protection des fibres contre l'incrustation de la saleté
- Compatible en contact alimentaire

Autres propriétés :

- Invisible à l'œil nu (épaisseur du revêtement : 100-150nm)
- Permanent (Stable aux UV, énorme résistance à l'abrasion)
- Résiste aux variations de température
- Application simple
- Résistance chimique importante (notamment aux agents de nettoyage)

UTILISATION :

Conditions d'applications : Appliquer le produit à des températures comprises entre +5°C et +30°C.

Ne pas traiter en plein soleil. Traiter par petites surfaces si les températures sont > à 30°C. Ne pas traiter en dessous de 0°C. Le traitement doit être appliqué dans des conditions d'humidité de l'air et de températures normales. Le contact avec l'eau et/ou pollution sur la surface à traiter, portera atteinte à la qualité du traitement.

Préparation de la surface : Le textile à traiter doit être libéré de toutes pollutions grossières et visibles, comme les impuretés, taches ou saletés.

IMPORTANT : pour garantir un résultat optimal, il est impératif que le textile soit parfaitement propre avant d'appliquer le traitement. Pour ce faire, effectuer (si possible) un lavage en machine simplement à l'eau claire, de manière à éliminer les résidus de détergents contenus dans la fibre (même si le textile est propre en apparence ou neuf).

Si le lavage en machine n'est pas possible et que la surface à traiter est sale, nettoyer la avec notre **Protection Nano DETACHANT TEXTILE** puis rincer à l'eau claire en absorbant bien la tache avec un chiffon propre humide. Laisser sécher.

Conseils d'utilisation : Bien agiter avant emploi. Le port de gants est conseillé. Suite au pré-nettoyage, veillez à ce que le textile soit bien sec avant d'appliquer le traitement.

Protection Nano Inc

Siège social, Saint-Eustache, QC, Canada J7R 0H5

www.nanoprotectoin.ca info@nanoprotection.ca 514-893-5296



Fiche technique Nano

Vaporiser uniformément **TEXTILE & CUIR** directement sur la surface jusqu'à saturation. Il est très important de bien imbiber le textile avec le produit.

Pour les surfaces lisses ou peu absorbantes (par exemple le Cuir), ne pas mettre trop de produit, essuyer le surplus éventuel à l'aide d'un chiffon.

Laisser sécher avant tout contact avec les mains, eau ou produits divers.

Autre méthode : par trempage puis séchage (ne pas essorer).

L'effet hydrophobe peut être testé une fois le textile complètement sec.

Quantité d'utilisation : Entre 25 et 100ml / m², dépend du taux d'absorption du textile traité
Plus précisément, une quantité approximative de 10ml/m² et par mm d'épaisseur de matériau doit être calculée.

Durée d'action : Le traitement est actif plusieurs années dans des conditions d'utilisations et d'abrasion normales.

Le traitement résiste par exemple à 30 à 40 lavages en machine pour le produit grand public (plus pour la version professionnelle).

AVANTAGES de ce produit comparé aux autres produits nano du marché :

- Permanence et longévité : la stabilité aux UV permet au traitement de garder toutes ses fonctionnalités pendant de nombreuses années. Beaucoup de produits concurrents sont endommagés par la lumière naturelle.
- Résistance à l'abrasion / effet easy to clean : un lien chimique permanent entre le produit et les fibres traitées permet une excellente résistance à l'abrasion et aux lavages en machine. Beaucoup de produits concurrents ne résistent pas à ces lavages.
- Stabilité contre les agents de lavage : le produit résiste à presque tous les agents de nettoyage en machine. Bon nombre de produits concurrents doivent être réappliqués après lavage en machine.

Conservation : Garder pendant 2 ans dans son emballage d'origine après ouverture. Garder dans un lieu entre +5°C et +25°C. Stocker à l'abri du rayonnement solaire. Bien refermer les récipients entamés.

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES ET CHIMIQUES :

Ph : 3-5. **Forme :** Liquide. **Odeur :** presque sans. **Couleur :** Incolore à jaune pâle.

Règlement sur les produits dangereux : **TEXTILE & CUIR** n'est pas soumis à l'obligation de signalement selon la réglementation sur les produits dangereux. Pour de plus amples informations, veuillez également consulter notre fiche de données de sécurité. Les présentes recommandations d'application sont basées sur notre expérience et de vastes travaux de recherche, elles ne libèrent toutefois pas l'utilisateur de tester le produit avant une application. **Protection Nano** garantit la qualité de ses produits mais décline expressément toute responsabilité en cas de non-respect par l'utilisateur des préconisations et conditions d'utilisations des dits produits, notamment mais non exclusivement en cas de défaut d'application, d'application par un personnel non qualifié, d'utilisation de produits non compatibles avec les produits de la société **Protection Nano** ou de mauvaises conditions météorologiques. Nous déclinons toutes responsabilités, pour toute utilisation ou application autre que celles spécifiées sous forme écrite de notre part. Pour plus d'informations, Demander la fiche de données de sécurité FDS.

Protection Nano Inc

Siège social, Saint-Eustache, QC, Canada J7R 0H5

www.nanoprotectoin.ca info@nanoprotection.ca 514-893-5296



Fiche technique Nano

NETTOYANT DÉCONTAMINANT VERRE, CERAMIQUE, MIROIR, STAINLESS/INOX

Présentation, fiche technique et notice d'utilisation

Description du produit : NETTOYANT DÉCONTAMINANT est un nettoyant hautement efficace contenant des agents abrasifs. Le produit sert à la préparation finale des surfaces qui seront traitées par la suite avec les produits de traitement nano. Dosé et adapté pour chaque surface (sauf le marbre) afin d'obtenir le meilleur résultat d'adhérence et de durabilité possible du traitement, NETTOYANT DÉCONTAMINANT permet une préparation optimale des surfaces avant l'application de la plupart des traitements (sauf plastique).

Agents : Oxydes de métaux de terres rares dans l'eau. **Odeur :** Sans. **Couleur :** Jaune/brun. **Ph :** 6-8.

Conditions d'applications : Appliquer le produit à des températures comprises entre +5°C et +30°C. Ne pas traiter en plein soleil. Traiter par petites surfaces si les températures sont > à 30°C. Ne pas traiter en dessous de 0°C. Le produit doit être appliqué dans des conditions d'humidité de l'air et de températures normales.

Préparation de la surface : La surface doit être libérée de toutes pollutions grossières et visibles, comme les impuretés, traces de calcaire et de saletés.

Conseils d'utilisation : Bien agiter avant emploi. Appliquer NETTOYANT DÉCONTAMINANT sur une éponge puis nettoyer la surface avec des mouvements circulaires. Laisser le produit sécher 1-2 minutes (Apparition d'un voile blanc), puis à l'aide d'un chiffon sans peluche, polir la surface afin d'éliminer tous les résidus de produit sec. Une fois la surface nettoyée, ne pas toucher celle-ci avec les doigts, ni faire entrer celle-ci en contact avec de l'eau si un traitement nano va être appliqué. Ne pas appliquer avec des produits chlorés, ceci peut produire des vapeurs nocives. Ne pas utiliser sur des surfaces sensibles aux acides telles le marbre ou autres pierres, ni les surfaces plastiques ou acryliques, ceci peut provoquer des éraflures.

Quantité d'utilisation : Env. 10-20ml / m²

Temps de séchage : Avec des températures de 30°C, le produit sèche rapidement (env. 30 sec).

Conservation : Garder pendant 1 an dans son emballage d'origine sans ouverture. Garder dans un lieu entre +5°C et +25°C. Stocker à l'abri du rayonnement solaire. Bien refermer les récipients entamés.

Règlement sur les produits dangereux : NETTOYANT DÉCONTAMINANT n'est pas soumis à l'obligation de signalement selon la réglementation sur les produits dangereux. Pour de plus amples informations, veuillez également consulter notre fiche de données de sécurité. Les présentes recommandations d'application sont basées sur notre expérience et de vastes travaux de recherche, elles ne libèrent toutefois pas l'utilisateur de tester le produit avant une application. NanoProtection garantit la qualité de ses produits mais décline expressément toute responsabilité en cas de non-respect par l'utilisateur des préconisations et conditions d'utilisations des dits produits, notamment mais non exclusivement en cas de défaut d'application, d'application par un personnel non qualifié, d'utilisation de produits non compatibles avec les produits de la société NanoProtection ou de mauvaises conditions météorologiques. Nous déclinons toutes responsabilités, pour toute utilisation ou application autre que celles spécifiées sous forme écrite de notre part. Pour plus d'information, demander la fiche FDS.



Fiche technique Nano

VITRES AUTONETTOYANTES

Présentation, fiche technique et notice d'utilisation

Description du produit : NanoProtection VITRES AUTONETTOYANTES est un produit basé sur la nanotechnologie qui protège les vitres contre les agressions extérieures. Le produit forme une couche hydrophobe nanométrique invisible. L'eau perle et les saletés adhèrent moins.

Exemples d'utilisation : Produit de traitement idéal pour :

- Vitres extérieures
- Vérandas-Solarium
- Vitre d'auto, Camion, VR, Bateau etc..
- Abris de piscine...

Caractéristiques du produit :

- Hydrophobie importante (angle de contact $> 105^\circ$)
- Propriétés anti-adhérentes
- Excellent effet "easy to clean"
- Compatible en contact alimentaire

Autres propriétés :

- Invisible à l'œil nu (épaisseur du revêtement : 100-150nm)
- Permanent (Stable aux UV, énorme résistance à l'abrasion)
- Résiste aux variations de température
- Application simple
- Résistance chimique importante (sauf pour les PH élevés > 13)

Conditions d'applications : Appliquer le produit à des températures comprises entre $+5^\circ\text{C}$ et $+30^\circ\text{C}$.

Ne pas traiter en plein soleil. Traiter par petites surfaces si les températures sont $> 30^\circ\text{C}$. Ne pas traiter en dessous de 0°C . Le traitement doit être appliqué dans des conditions d'humidité de l'air et de températures normales. Le contact avec l'eau et/ou pollution sur la surface à traiter, portera atteinte à la qualité du traitement.

Préparation de la surface : La surface doit être libérée de toutes pollutions grossières et visibles, comme les impuretés, traces de calcaire et de saletés. IMPORTANT : pour garantir un résultat optimal, il est impératif que la surface soit parfaitement propre avant d'appliquer le traitement. Pour les traces de calcaire persistantes, utiliser notre NanoProtection ANTI CALCAIRE ou un produit anticalcaire du commerce. Ensuite, utiliser notre NETTOYANT DECONTAMINANT. Se référer à la fiche technique correspondante à ce produit de nettoyage.

L'emploi de NanoProtection NETTOYANT DECONTAMINANT est nécessaire, car la vitre doit être exempte de toute matière grasse, silicone et cire. L'utilisation d'un produit commercial ou de détergent à base grasse, empêchera les traitements de se fixer convenablement sur la surface.

Conseils d'utilisation : Bien agiter avant emploi. Le port de gants est conseillé. Suite au pré-nettoyage, veillez à ce que la surface soit bien sèche avant d'appliquer le traitement. Vaporiser uniformément VITRES AUTONETTOYANTES directement sur la surface. A l'aide d'un chiffon doux ou papier essuie-tout, étaler le produit avec des mouvements circulaires, puis polir grossièrement la surface avec un autre chiffon propre

Protection Nano Inc

Siège social, Saint-Eustache, QC, Canada J7R 0H5

www.nanoprotectoin.ca info@nanoprotection.ca 514-893-5296



Fiche technique Nano

jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de voile, afin d'enlever le surplus de produit. A ce stade s'il reste des traces, ne pas insister et attendre que le produit sèche (lire la suite).

Ne pas toucher la surface, ou faire entrer en contact avec de l'eau ou des produits de nettoyage pendant 30 minutes environ. Le séchage complet intervient après 24h.

L'effet hydrophobe peut être testé après 30 minutes (en versant de l'eau, celle-ci doit perler), l'effet easy to clean ne pourra être testé qu'au bout de 24h (ne pas frotter la surface pendant ce laps de temps).

Remarque : si vous constatez de légères traces blanches ou un voile après le séchage, cela est dû au surplus de produit, qui s'enlèvera très facilement avec une éponge mouillée à grande eau.

Quantité d'utilisation : Env. 10ml / m² en application manuelle.

Entretien des surfaces traitées : La surface traitée se nettoie très facilement à l'eau.

L'utilisation de produits d'entretien n'est plus nécessaire.

Si malgré tout vous souhaitez utiliser un produit d'entretien pour le nettoyage, le seul nettoyeur recommandé est le **NETTOYANT UNIVERSEL**, car dépourvu de détergents ou d'agents tensio-actifs. L'utilisation d'autres produits ne va pas altérer le traitement (sauf si PH élevé) mais pourra laisser des résidus qui vont créer une pellicule invisible diminuant l'effet hydrophobe. De même si la surface traitée s'encrasse (dépôts de calcaire, saletés, graisses...), l'effet hydrophobe peut s'atténuer. Un simple rinçage à l'eau en frottant légèrement avec la main ou un chiffon permet de retrouver instantanément l'effet hydrophobe initial.

Durée d'action : Le traitement est actif plusieurs années dans des conditions d'utilisations et d'abrasion normales, et sans emploi de produits agressifs pour nettoyer les surfaces traitées.

La durée maximale est de 5 à 6 ans sur une vitre extérieure (exposée aux UV).

AVANTAGES de ce produit comparé aux autres produits nano du marché :

- Permanence et longévité : la stabilité aux UV permet au traitement de garder toutes ses fonctionnalités pendant de nombreuses années, approximativement la durée de vie du support. Beaucoup de produits concurrents sont endommagés par la lumière naturelle.
- Résistance à l'abrasion / effet easy to clean : un lien chimique permanent entre le produit et la surface traitée permet une excellente résistance à l'abrasion. Beaucoup de produits concurrents sont facilement altérés par l'abrasion.
- Stabilité chimique : le produit résiste à presque tous les nettoyants ménagers ou industriels (sauf lessive concentrée). Bon nombre de produits concurrents doivent être réappliqués après nettoyage de la surface.

Conservation : Garder pendant 2 ans dans son emballage d'origine après ouverture. Garder dans un lieu entre +5°C et +25°C. Stocker à l'abri du rayonnement solaire. Bien refermer les récipients entamés.

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES ET CHIMIQUES :

Ph : 2. **Forme :** Liquide. **Odeur :** Alcool. **Couleur :** Incolore.

Règlement sur les produits dangereux : **NanoProtection VITRES AUTONETTOYANTES** est facilement inflammable et irritant pour les yeux et la peau.

Pour de plus amples informations, veuillez également consulter notre fiche de données de sécurité. Les présentes recommandations d'application sont basées sur notre expérience et de vastes travaux de recherche, elles ne libèrent toutefois pas l'utilisateur de tester le produit avant une application. **NanoProtection** garantit la qualité de ses produits mais décline expressément toute responsabilité en cas de non respect par l'utilisateur des préconisations et conditions d'utilisations des dits produits, notamment mais non exclusivement en cas de défaut d'application, d'application par un personnel non qualifié, d'utilisation de produits non compatibles avec les produits de la société **NanoProtection** ou de mauvaises conditions météorologiques. Nous déclinons toutes responsabilités, pour toute utilisation ou application autre que celles spécifiées sous forme écrite de notre part. Pour plus d'informations, reportez-vous à la fiche de données de sécurité.

Protection Nano Inc

Siège social, Saint-Eustache, QC, Canada J7R 0H5

www.nanoprotectoin.ca info@nanoprotection.ca 514-893-5296