

CITYTRUCK
CABINA SIMPLE
Q22



**FRENOS
ABS**



**6 HOJAS EN LA
SUSPENSIÓN TRASERA**



**INMOVILIZADOR
ANTIRROBO**



**AIRE
ACONDICIONADO**
*SÓLO EN LA VERSIÓN 1.5

hasta
4
años

**ó 100.000 kms
DE GARANTÍA**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Q22 CABINA SIMPLE | 1.3L MT | 1.5L MT |
|---|---|--------------------------|
| MOTOR / CAJA / DIRECCIÓN | | |
| Tipo | 4 Cilindros 16v DOHC | 4 Cilindros 16v DOHC VVT |
| Tipo de distribución | Por correa | Por cadena |
| Cilindrada (cc) | 1251 | 1498 |
| Relación de compresión | 10:01 | 10.5:1 |
| Potencia máxima (HP/RPM) | 80/6.000 | 114/6.000 |
| Par máximo (NM/RPM) | 108/3.500-4.500 | 150/4.300-4.500 |
| Alimentación de combustible | (MPI) Inyección electrónica multipunto | |
| Capacidad de combustible (L) | 40 | |
| Tipo de combustible | Gasolina 93 Octanos | |
| Tipo de tracción | Trasera 2WD | |
| Tipo de transmisión | Manual de 5 velocidades | |
| Velocidad Máxima (km/h) | 115 | 130 |
| Dirección asistida | Hidráulica | Eléctrica |
| CAPACIDADES Y DIMENSIONES | | |
| Largo total (mm) | 4873 | 4873 |
| Ancho total (mm) | 1603 | 1603 |
| Alto total (mm) | 1890 | 1890 |
| Distancia entre ejes (mm) | 3050 | 3050 |
| Distancia mínima al suelo (mm) | 153 | 153 |
| Capacidad de carga útil (Kg) | 1030 | 1030 |
| Volumen de carga útil (mt3) | N/A | N/A |
| Largo total de la caja de carga (mm) | 3000 | 3000 |
| Ancho total de la caja de carga (mm) | 1500 | 1500 |
| Alto total de la caja de carga (mm) | 327 | 327 |
| EQUIPAMIENTO INTERIOR | | |
| Tacómetro | | SI |
| Cabeceras con regulación de altura 1ra y 2da fila | | SI |
| Radio AM/FM con entrada AUX y USB | | SI |
| Consola central porta objetos | | SI |
| Conexión 12V | | SI |
| Aire acondicionado | NO | SI |
| EQUIPAMIENTO EXTERIOR | | |
| Antena radio en el pilar retráctil | | SI |
| Neblineros delanteros | | SI |
| Neblineros traseros | | SI |
| Ganchos para amarre de carga | | SI |
| SUSPENSIÓN, FRENOS Y RUEDAS | | |
| Suspensión | - | |
| Delantera | Independiente tipo Mc Pherson | |
| Trasera | Eje rígido con resortes de ballesta (6 Hojas) | |
| Frenos | - | |
| ABS+EBD | SI | |
| Delanteros | Discos Ventilados | |
| Traseros | Tambor | |
| Ruedas | - | |
| Medida Neumáticos | 175/70 R14 | |
| (4) Llantas de acero | SI | |
| (1) Llanta de repuesto de acero | SI | |
| SEGURIDAD | | |
| Barras laterales en puertas | | SI |
| Columna de dirección colapsable | | SI |
| Inmovilizador anti robo | | SI |



F.U.M: 29 abril 2022

Especificaciones pueden variar sin previo aviso. Fotos referenciales, pueden incluir opcionales.
El periodo de cobertura de garantía es de hasta 4 años o 100.000 kms (lo que ocurra primero).

SERVICIO AL CLIENTE

🌐 andesmotor.cl | 📞 2 2720 2221 | ✉️ servicioclientes@andesmotor.cl

Encuéntrenos en salas Andes Motor y red de concesionarios a lo largo del país.