

DILUANT NETSOLFAST



Fabriqué
en France



Phase
solvant



DESTINATION DU PRODUIT :

Description : Pour dilution de la peinture NETSOLFAST et nettoyage des outils et surfaces.

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES A 20°C

Composition : Phase solvant

Aspect : Liquide

Densité : <1

Conditionnement : Jerrican métal
5 - 1L

CARACTERISTIQUES D'EMPLOI (à 20°C)

Application : Consulter le mode d'emploi de la peinture. Nettoyer le matériel d'application par trempage (pinceaux, brosses, rouleaux, récipients). Nettoyer les taches de peintures fraîches sur tous supports (faire un essai préalablement).

HYGIENE ET SECURITE

Consulter impérativement la Fiche de Données de Sécurité du produit avant application. Toujours porter les équipements de protection individuelle conformément aux directives et à la législation en vigueur. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

Stockage : 12 mois. En emballage fermé à l'abri du gel et de la chaleur

La présente fiche technique, en date du 13/02/2024 annule et remplace les fiches antérieures relatives au même produit. Les renseignements donnés sont basés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité. Toutefois, notre responsabilité ne peut être engagée quant au résultat final car il dépend d'une masse d'impondérables et des applicateurs eux-mêmes.