

## NET CLEAN

Peinture anti-urine et hydrophobe



Fabriqué  
en France



Phase  
aqueuse



Intérieur  
Extérieur



Application  
brosse / rouleau



CLASSIFICATION AFNOR : I Classe 7b2 (NFT 36005)

Avant application, se conformer aux prescriptions du DTU 59.1

### AVANTAGES :

- Incolore
- Protège le support des traces d'urines et des odeurs nauséabondes
- Très hydrophobe, le support reste propre plus longtemps

### DESTINATION DU PRODUIT :

**Description :** Intérieur, extérieur, monuments, cage d'escalier, parking, local poubelle, façade  
**Supports :** Brique, béton, parpaing, pierre

### CARACTERISTIQUES PHYSIQUES A 20°C

**Composition :** Résine acrylique - phase aqueuse - monocomposant

**Teinte(s) :** Incolore

**Aspect du film sec :** Satin

**Densité :** 1.02 +/-0.05

**Extrait sec :** En poids : 53% +/-2      En volume : 52% +/-2

**Rendement théorique :** 10 m<sup>2</sup> / L

**Conditionnement :** seau métal  
20 - 5 - 1L

**Teneur en COV / Émissions dans l'air intérieur :** Les valeurs limites européennes de COV dans ce produit, prêt à l'emploi, sont de : Cat. A/i : 140g/l 2010  
Ce produit contient au maximum 4g/l de COV  
C



## NET CLEAN

### CONDITIONS D'APPLICATION :

<b>Températures d'application :</b>	+10°C - +30°C La température du support devra être au moins 3°C au dessus du point de rosée.
<b>Humidité relative :</b>	< 85%
<b>Outillage :</b>	Rouleau antigoutte 12 mm, rouleau polyester tissé 13 mm, brosse polyester.  Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en œuvre seront en conformité avec les prescriptions du DTU 59.1
<b>Préparation de surface :</b>	- Les supports doivent être secs, propres, dépolués et exempts de saletés grasses. - Eliminer les parties non adhérentes, dépoluer - Sur anciens vernis, poncer jusqu'à obtenir un film mat. Dépoluer.
<b>Préparation du produit :</b>	Produit prêt à l'emploi

### CARACTERISTIQUES D'EMPLOI (à 20°C)

<b>Diluant :</b>	Sans
<b>Dilution :</b>	-
<b>Application :</b>	Appliquer deux couches de NET CLEAN en respectant un délai de séchage de 1 heure entre chaque couche.
<b>Délai avant recouvrement :</b>	1 heure
<b>Temps de séchage :</b>	30 minutes
<b>Nettoyage et entretien :</b>	Eau

### HYGIENE ET SECURITE

Consulter impérativement la Fiche de Données de Sécurité du produit avant application. Toujours porter les équipements de protection individuelle conformément aux directives et à la législation en vigueur. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

Stockage : 24 mois. En emballage fermé à l'abri du gel et de la chaleur

La présente fiche technique, en date du 13/02/2024 annule et remplace les fiches antérieures relatives au même produit. Les renseignements donnés sont basés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité. Toutefois, notre responsabilité ne peut être engagée quant au résultat final car il dépend d'une masse d'impondérables et des applicateurs eux-mêmes.