

NETCLEAR

Peinture Ecolabel murs et plafonds intérieurs



Fabriqué
en France



Phase
aqueuse



Intérieur



Application brosse / rouleau /
pistolet



EU Ecolabel : FR/044/055



CLASSIFICATION AFNOR : I - Classe 7b2 (NFT 36 005)
Avant application, se conformer aux prescriptions du DTU 59.1

AVANTAGES :

- Pour tous les travaux de décoration murale en intérieur
- Grand confort d'application : sans odeur, faible teneur en C.O.V
- Action dépolluante
- Facile à appliquer

DESTINATION DU PRODUIT :

Description :	Mur Plafond Intérieur, séjour, chambre, bureau
Supports :	enduit, carreaux et plaques de plâtre, fibre de verre, bois, anciennes peintures ...

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES A 20°C

Composition :	Résine acrylique - phase aqueuse - monocomposant	
Teinte(s) :	Blanc - Autres teintes	
Aspect du film sec :	Mat - Satin - Velours	
Densité :	Mat : 1.47 +/-0.05 Satin : 1.30 +/-0.05 Velours : 1.38 +/-0.05	
Consistance de livraison :		
Extrait sec :	En poids : Mat : 66% +/-2 Satin : 60% +/-2 Velours : 63% +/-2	En volume : Mat : 50% +/-2 Satin : 48% +/-2 Velours : 49% +/-2
Rendement théorique :	12 m ² / L selon porosité et état de surface du support	
Conditionnement :	Seau plastique 15 - 2.5 - 1 L	
Teneur en COV / Emissions dans l'air intérieur :	Les valeurs limites européennes de COV dans ce produit, prêt à l'emploi, sont de Cat. A/a : 30g/l 2010 Ce produit contient au maximum 9g/l de COV (Mat – Satin – Velours) A+	

*Test réalisé sur le blanc aspect satin en deux couches, selon la norme ISO 16000-23 (PV n°392-2020-00067301 du laboratoire Eurofins)

NETCLEAR

CONDITIONS D'APPLICATION :

Températures d'application :	+10°C - +30°C La température du support devra être au moins 3°C au dessus du point de rosée.
Humidité relative :	< 85%
Outillage :	Rouleau antigoutte 12 mm, rouleau polyester tissé 13 mm, brosse polyester, pistolet airless Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en œuvre seront en conformité avec les prescriptions du DTU 59.1
Préparation de surface :	- Les supports doivent être secs, propres, dépolvoisiérés et exempts de souillures grasses. - Eliminer les parties non adhérentes, dépolvoisiérer - Sur anciennes peintures : lessiver et rincer - Sur fonds poudreux : appliquer un fixateur acrylique en phase aqueuse.
Préparation du produit :	Produit à diluer

CARACTERISTIQUES D'EMPLOI (à 20°C)

Diluant :	Eau
Dilution :	Brosse et rouleau : 0 à 5% en 1e couche - Sans dilution pour la 2e couche. Pistolet airless : 0 à 5% (Diam. de buse 13 à 17 - Pression 80 à 120 bars) Sur fonds sains : appliquer directement en multicouches NETCLEAR Sur fonds poudreux, et après application du fixateur : appliquer une à deux couches de NETCLEAR
Application :	Sur plaques de plâtres cartonées : appliquer une couche de NETCLEAR PRIM puis une à deux couches de NETCLEAR
Délai avant recouvrement :	10 heures
Temps de séchage :	1 heure
Nettoyage et entretien :	Eau

HYGIENE ET SECURITE

Consulter impérativement la Fiche de Données de Sécurité du produit avant application. Toujours porter les équipements de protection individuelle conformément aux directives et à la législation en vigueur. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

Stockage : 24 mois. En emballage fermé à l'abri du gel et de la chaleur

La présente fiche technique, en date du 13/02/2024 annule et remplace les fiches antérieures relatives au même produit. Les renseignements donnés sont basés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité. Toutefois, notre responsabilité ne peut être engagée quant au résultat final car il dépend d'une masse d'impondérables et des applicateurs eux-mêmes.