

NETIOLITE

Peinture façade extérieure Pliolite



Fabriqué
en France



Phase
solvant



Extérieur



Application
brosse / rouleau / pistolet

CLASSIFICATION AFNOR : I – Classe 7b1 (NF T 36005)

Classe D2(NF T 84403)

Avant application, se conformer aux prescriptions du DTU 59.1

AVANTAGES :

- Peinture extérieure murs et ravalement
- Résiste à l'humidité et à la chaleur
- Résistante dans le temps
- A base de résine pliolite

DESTINATION DU PRODUIT :

Description :	Extérieur
Supports :	Enduits de liants hydrauliques, béton et dérivés

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES A 20°C

Composition :	Résine Pliolite - Phase solvant - monocomposant	
Teinte(s) :	Blanc	
Aspect du film sec :	Mat garnissant	
Densité :	1.45 +/- 0.05	
Extrait sec :	En poids : 72 % ± 5 %	En volume : 53 % ± 2 %
Rendement théorique :	6.5 m ² / Kg	
Conditionnement :	Seau métal 20 - 5Kg	



NETIOLITE

CONDITIONS D'APPLICATION :

Températures d'application :	+5°C - +35°C La température du support devra être au moins 3°C au dessus du point de rosée.
Humidité relative :	< 75%
Outillage :	Brosse Rouleau Pistolet airless
Préparation de surface :	Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en œuvre seront en conformité avec les prescriptions du DTU 59.1. - Brosser, dépeussier et reboucher les supports. - Sur les fonds en plâtre très absorbants ou pulvérulents : appliquer une première couche de NETIOLITE diluée à 5%. - Les parties métalliques seront recouvertes d'un primaire antirouille. - Sur fonds déjà peints et en bon état : éliminer les parties non adhérentes, lessiver et rincer soigneusement. Dépolir les anciennes peintures laquées. - Sur les fonds déjà peints et en mauvais état (décollements importants, craquellements...) : décaper, dépeussier.
Préparation du produit :	Produit à diluer

CARACTERISTIQUES D'EMPLOI (à 20°C)

Diluant :	White Spirit
Dilution :	Brosse, rouleau 0 à 3% Pistolet : sans
Application :	Appliquer NETIOLITE en deux couches en respectant un délai de séchage de 24 heures entre chaque couche
Délai avant recouvrement :	24 heures
Temps de séchage :	1 heure
Nettoyage et entretien :	White spirit

HYGIENE ET SECURITE

Consulter impérativement la Fiche de Données de Sécurité du produit avant application. Toujours porter les équipements de protection individuelle conformément aux directives et à la législation en vigueur. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

Stockage : 12 mois. En emballage fermé à l'abri du gel et de la chaleur

La présente fiche technique, en date du 13/02/2024 annule et remplace les fiches antérieures relatives au même produit. Les renseignements donnés sont basés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité. Toutefois, notre responsabilité ne peut être engagée quant au résultat final car il dépend d'une masse d'impondérables et des applicateurs eux-mêmes.