

NETMUR SANS TENSION

Peinture 2 en 1 impression et finition isolante pour murs, plafonds, boiserie



Fabriqué
en France



Phase
solvant



Intérieur



Application
brosse / rouleau



CLASSIFICATION AFNOR : I - Classe 4a (NFT 36 005)

Avant application, se conformer aux prescriptions du DTU 59.1

AVANTAGES :

- 2 en 1 : Impression et finition
- Application directe sur murs abîmés
- Non jaunissant

DESTINATION DU PRODUIT :

Description :

Mur, plafond, intérieur, entrepôt, industrie, magasin, séjour

Supports :

enduit, carreaux et plaques de plâtre, fibre de verre, bois, anciennes peintures
...

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES A 20°C

Composition :

Résine glycérophtalique - phase solvant - monocomposant

Teinte(s) :

Blanc

Aspect du film sec :

Mat

Densité :

1.69 +/-0.05

Extrait sec :

En poids :
79% +/-2

En volume :
55% +/-2

Rendement théorique :

11 m² / L

Conditionnement :

Seau métal
15 - 3 - 1 L

Teneur en COV /

Emissions dans l'air intérieur :

Les valeurs limites européennes de COV dans ce produit, prêt à l'emploi, sont
de : Cat. A/g : 350g/L 2010
Ce produit contient au maximum 340g/L de COV
A+

NETMUR SANS TENSION

CONDITIONS D'APPLICATION :

Températures d'application :	+6°C - + 30°C La température du support devra être au moins 3°C au dessus du point de rosée.
Outillage :	Rouleau antigoutte 12 mm, rouleau polyester tissé 13 mm, brosse soie
Préparation de surface :	Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en œuvre seront en conformité avec les prescriptions du DTU 59.1.
Préparation du produit :	Produit prêt à l'emploi

CARACTERISTIQUES D'EMPLOI (à 20°C)

Diluant :	Sans
Dilution :	-
Application :	Bien agiter avant application. Appliquer une à deux couches de NETMUR SANS TENSION en respectant un délai de séchage de 24 heures. Sur fonds très poreux, appliquer obligatoirement deux couches. NETMUR SANS TENSION peut être appliqué sur des supports gras non lessivés, traces de suie persistantes, badigeons.
Temps de séchage :	2 heures
Nettoyage et entretien :	White spirit

HYGIENE ET SECURITE

Consulter impérativement la Fiche de Données de Sécurité du produit avant application. Toujours porter les équipements de protection individuelle conformément aux directives et à la législation en vigueur. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

Stockage : 12 mois. En emballage fermé à l'abri du gel et de la chaleur

La présente fiche technique, en date du 13/02/2024 annule et remplace les fiches antérieures relatives au même produit. Les renseignements donnés sont basés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité. Toutefois, notre responsabilité ne peut être engagée quant au résultat final car il dépend d'une masse d'impondérables et des applicateurs eux-mêmes.