

## NETOROX

Décapant et nettoyant des sols



Fabriqué  
en France



Phase  
aqueuse



Intérieur  
Extérieur



Application  
brosse

CLASSIFICATION AFNOR :

Avant application, se conformer aux prescriptions du DTU 59.1 et 59.3

### AVANTAGES :

- Elimine la laitance des bétons et ciment
- Elimine la calamine brillante sur les galvas

### DESTINATION DU PRODUIT :

<b>Description :</b>	Sol, Intérieur, extérieur
<b>Supports :</b>	sols bétons, galvas neufs, aluminium, inox

### CARACTERISTIQUES PHYSIQUES A 20°C

<b>Composition :</b>	Phase aqueuse
<b>Teinte(s) :</b>	Incolore
<b>Aspect du film sec :</b>	Incolore
<b>Densité :</b>	1.03 +/- 0.05

<b>Rendement théorique :</b>	10 m <sup>2</sup> / L
<b>Conditionnement :</b>	Jerrican plastique 20 - 5



## NETOROX

### CONDITIONS D'APPLICATION :

<b>Températures d'application :</b>	+10°C - + 30°C La température du support devra être au moins 3°C au dessus du point de rosée.
<b>Outillage :</b>	Brosse soie
<b>Préparation de surface :</b>	Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en œuvre seront en conformité avec les recommandations de la norme NF P 74201 et aux prescriptions des DTU 59.1 et DTU 59.3.
<b>Préparation du produit :</b>	Produit prêt à l'emploi

### CARACTERISTIQUES D'EMPLOI (à 20°C)

<b>Diluant :</b>	Sans
<b>Dilution :</b>	
<b>Application :</b>	Appliquer NETOROX à l'aide d'une brosse sur la surface à traiter et laisser agir 10 minutes. Rincer abondamment à l'eau claire. Une seconde application peut être nécessaire après vérification du Ph des sols en ciment. Laisser sécher complètement avant application de la peinture.
<b>Temps de séchage :</b>	30 minutes
<b>Nettoyage et entretien :</b>	A l'eau claire

### HYGIENE ET SECURITE

Consulter impérativement la Fiche de Données de Sécurité du produit avant application. Toujours porter les équipements de protection individuelle conformément aux directives et à la législation en vigueur. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

Stockage : 12 mois. En emballage fermé à l'abri du gel et de la chaleur

La présente fiche technique, en date du 13/02/2024 annule et remplace les fiches antérieures relatives au même produit. Les renseignements donnés sont basés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité. Toutefois, notre responsabilité ne peut être engagée quant au résultat final car il dépend d'une masse d'impondérables et des applicateurs eux-mêmes.