

## NETPRIM AQUA

Sous couche avant finition pour murs et plafonds intérieurs



Fabriqué  
en France



Phase  
aqueuse



Intérieur



Application  
brosse / rouleau / pistolet



CLASSIFICATION AFNOR : I – Classe 7b2 (NF T 36005)

Avant application, se conformer aux prescriptions du DTU 59.1

### AVANTAGES :

- Sous-couche acrylique
- Favorise l'adhérence de la finition
- Optimise le rendu en finition
- Qualité professionnelle

### DESTINATION DU PRODUIT :

**Description :**

Intérieur, bureau, séjour, atelier

**Supports :**

Enduits de plâtre et dérivés, enduits de ciment, béton et dérivés, bois et dérivés

### CARACTERISTIQUES PHYSIQUES A 20°C

**Composition :**

Copolymères acryliques - phase aqueuse - monocomposant

**Teinte(s) :**

Blanc

**Aspect du film sec :**

Mat garnissant

**Densité :**

1.75 +/-0.05

**Extrait sec :**

En poids :  
68 % ± 2 %

En volume :  
36 % ± 2 %

**Rendement théorique :**

6 m<sup>2</sup> /Kg

**Conditionnement :**

Seau plastique  
15 - 5Kg

## NETPRIM AQUA

### CONDITIONS D'APPLICATION :

<b>Températures d'application :</b>	+5°C - +35°C La température du support devra être au moins 3°C au dessus du point de rosée.
<b>Humidité relative :</b>	< 60%
<b>Outillage :</b>	Brosse Rouleau Pistolet airless
<b>Préparation de surface :</b>	Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en œuvre seront en conformité avec les prescriptions du DTU 59.1. - Brosser, dépeussier et reboucher les supports. - Sur les fonds en plâtre très absorbants ou pulvérulents : appliquer une première couche de NETPRIM AQUA diluée entre 5 et 10 %. - Les parties métalliques seront recouvertes d'un primaire antirouille. - Sur fonds déjà peints et en bon état : éliminer les parties non adhérentes, lessiver et rincer soigneusement. Dépolir les anciennes peintures laquées. - Sur les fonds déjà peints et en mauvais état (décollements importants, craquellements...) : décaper, dépeussier.
<b>Préparation du produit :</b>	Produit prêt à l'emploi

### CARACTERISTIQUES D'EMPLOI (à 20°C)

<b>Diluant :</b>	Eau
<b>Dilution :</b>	Brosse, rouleau 0 à 3% Pistolet : sans
<b>Application :</b>	Appliquer NETPRIM AQUA en une couche
<b>Délai avant recouvrement :</b>	6 heures
<b>Temps de séchage :</b>	1 heure
<b>Nettoyage et entretien :</b>	Eau

### HYGIENE ET SECURITE

Consulter impérativement la Fiche de Données de Sécurité du produit avant application. Toujours porter les équipements de protection individuelle conformément aux directives et à la législation en vigueur. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

Stockage : 12 mois. En emballage fermé à l'abri du gel et de la chaleur

La présente fiche technique, en date du 13/02/2024 annule et remplace les fiches antérieures relatives au même produit. Les renseignements donnés sont basés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité. Toutefois, notre responsabilité ne peut être engagée quant au résultat final car il dépend d'une masse d'impondérables et des applicateurs eux-mêmes.